

# **ZF1 GU10** 3,5 W

Luminaria de exterior para empotrar con housing o para sobreponer mediante ancla incluida. Disponible con lámpara GU10 de 3,5W con posibilidad de manipular la temperatura de color de 2700K a 4000K (no incluida).

Para iluminación de pasillos, baño de muros, iluminación de figuras decorativas, iluminación de follaje y jardines.



Ficha técnica

## **ZF1 GU10** 3,5 W





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado acabados en pintura poliéster de aplicación electrostática

• Índice de Protección: IP65 • Conexión: 100-240 VAC

• Potencia total: 3,5 W • Flujo total: 400 lúmenes

• Temperatura de Color Correlacionada TCC:

#### 2700K ó 4000K

• Vida promedio: 50,000 horas


• Accesorios (no incluidos):

**Z141CE030G** Housing de aluminio

Z141WS002N Louver honney comb negro

• GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN


#### TAPA CIRCULAR





HOUSING (NO CON ANCLA INCLUIDO) INCLUIDA

TAPA CIRCULAR GRANDE






EMPOTRAR CON HOUSING (NO INCLUIDO)



SOBREPONER CON ANCLA INCLUIDA



HOUSING DE ALUMINIO (NO INCLUIDO)



NO CONTIENE TORNILLOS INTERNOS.

POSEE UN SISTEMA CON EMPAQUE ANTIVANDÁLICO SIN TORNILLOS.



LOUVER HONNEY COMB (NO INCLUIDO)

#### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z706C	S	2	S	N	I
Tapa circular <b>Z707C</b>	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	E EMPOTRAR S SOBREPONER	2 2700K 4 4000K S SIN LÁMPARA	S SIN ÓPTICA	N ON-OFF	TAPA DE ALUMINIO  N NEGRO G GRIS R TERRA



H.LED.GU10.CCT (NO INCLUIDA)

LÁMPARA DISPONIBLE

CON UN INTERRUPTOR INTEGRADO DE FÁCIL MANEJO PUEDES ELEGIR ENTRE 2700K O 4000K

















