



REV.08.09.26

INTERIOR Empotrar/ Sobreponer Suspender						
	ZPARCK Pág. 10-11	ZERA REFLECTOR Pág. 12-13	ZERA EMPOTRAR Pág. 14-15	ZERA SOBREPONER Pág. 16-17	JUNO Pág. 18-19	JUNO DIRIGIBLE Pág. 20-21
INTERIOR Retail & Corporativo						
	MINI TRACK Pág. 38-39	TRACK RIEL Pág. 40-41	TRACK CANOPE Pág. 42	TRACK EMPOTRAR Pág. 43	ACCESORIOS TRACK Pág. 44	ACCESORIOS RIEL Pág. 45
INTERIOR Retail & Corporativo						
	ZODIA SUS. DUAL Pág. 58-59	ZODIA LOUVER Pág. 60-61	ZODIA MADERA Pág. 62-63	ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL Pág. 64-67	ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL DUAL Pág. 68-69	ZODIA L & CUADRO Pág. 70-71
INTERIOR Retail & Corporativo						
	ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL TÁNDEM Pág. 90-91	ZIBA L TÁNDEM Pág. 92-95	ZIRA SUSPENDIDA Pág. 96-97	ZIRA ARBOTANTE Pág. 98-99	ZEE Pág. 100-103	ZOLEIL Pág. 104-105
EXTERIOR Empotrar Sobreponer						
	DRACO Pág. 108-109	ZF1 GU10/MR16 Pág. 110-111	ZF1 2 W/6.5 W Pág. 112-113	ERIS CHICA GU10 Pág. 114-115	ERIS CHICA LED Pág. 116-117	ERIS GRANDE Pág. 118-119
EXTERIOR Empotrar Sobreponer						
	GALAXY BP Pág. 131-133	LAZZER MINI Pág. 134-135	LAZZER Pág. 136-137	Z1 Pág. 138-139	LAZZER III Pág. 140-141	VENUS Pág. 142-143
EXTERIOR Empotrar Sobreponer						
	LUCIÉRNAGA Pág. 156-157	OVNI Pág. 158-159	FORZE Pág. 160-161	MUSA Pág. 162-163	ARA ARBOTANTE Pág. 164-165	LENA GU10 Pág. 166-167
EXTERIOR Ilum. pública e industrial						
	Z-WALL Pág. 180-181	ZIGNO Pág. 182-183	ZATCOM Pág. 186-187	EXUZ Pág. 188-189	HARO Pág. 190-191	PARK Pág. 192-193
ILUM. PÚBLICA SUBACUÁTICOS						
	RUBE II FOTOCELDA Pág. 206-207	RUBE S/ FOTOCELDA Pág. 208-209	SATUR Pág. 210-211	TAIGA Pág. 214-215	TUNDRA Pág. 216-217	NEREO Pág. 218-219



ZELLE
Pág. 22-25



ZIRIUS
Pág. 26-27



VIZZIO
Pág. 28-29



BRUNO
Pág. 30-31



BRUNO CUBO
Pág. 32-33



VANITY
Pág. 34-35



TRACK GU10
Pág. 46-47



TRACK DOB
Pág. 48-49



TRACK ZOOM
Pág. 50-51



ZODIA EMPOTRAR
Pág. 52-53



ZODIA SOBREPONER
Pág. 54-55



ZODIA SUSPENDIDA
Pág. 56-57



ZODIA L TÁNDEM
Pág. 72-75



ZODIA EMERGENCIA
Pág. 76-77



ZIBA SUSPENDIDA
Pág. 78-79



ZIBA SUSP. DUAL
Pág. 80-81



ZIBA TÁNDEM
Pág. 82-87



**ZIBA LUZ INDIRECTA
+ RIEL**
Pág. 88-89



SOLED MINI 20 W
Pág. 120-121



SOLED MINI 30 W
Pág. 122-123



SOLED MINI E26
Pág. 124-125



SOLED
Pág. 126-127



VIZZIO EMPOTRAR
Pág. 128-129



GALAXY AP
Pág. 130-131



VIZZIO SOBREPONER
Pág. 144-145



ZENTURY
Pág. 146-147



EVA
Pág. 148-149



ZIP
Pág. 150-151



FUNGO
Pág. 152-153



ARA
Pág. 154-155



LENA LED
Pág. 168-169



LENA PAR20
Pág. 170-171



LENA COB
Pág. 172-173



LENA CUADRADA S
Pág. 174-175



LENA CUADRADA
Pág. 176-177



T4
Pág. 178-179



ESTANCA
Pág. 194-195



RUVE FOTOCELDA
Pág. 196-197



RUVE S/FOTOCELDA
Pág. 198-199



RUVE 12/24 V DC
Pág. 200-201



RUVE FOTOVOLTAICO
Pág. 202-203



RAVEN
Pág. 204-205



HIDRO
Pág. 220-221



AKUALED
Pág. 222-223

INTERIOR Empotrar						
	NEO I Pág. 228-229	NEO II Pág. 230-231	ALEC GU10 Pág. 232-233	REN GU10 Pág. 234-235	MAX GU10 Pág. 236-237	
INTERIOR Empotrar						
	ACCESORIOS ALEC/REN/MAX Pág. 238	VOLT Pág. 240-241	ZUN Pág. 242-243	KATO Pág. 244-245	NET Pág. 246-247	
INTERIOR Empotrar Sobreponer						
	PÓLUX MINI Pág. 248-249	PÓLUX Pág. 250-251	MIX Pág. 252-253	BAEK Pág. 254-255	ZEA Pág. 256-257	
INTERIOR Riel						
	WALLY Pág. 258-259	SLIDE Pág. 262-263	SLIM Pág. 264-265	ZEDD Pág. 266-267	ZENDEL Pág. 268-269	
EXTERIORES Empotrar Sobreponer						
	MOON Pág. 272-273	COOPER Pág. 274-275	LINE Pág. 276-277	TOP Pág. 278-279		
EXTERIOR Empotrar Sobreponer						
	CECI 90 Pág. 284-285	CECI 160 Pág. 286-289	MINITOMMY Pág. 290-291	TOMMY Pág. 292-295	FIORINA Pág. 296-297	ELISA Pág. 298-299
EXTERIOR Sobreponer						
	LETI Pág. 300-301	EXTRALETI Pág. 302-303	MARTA Pág. 304-305	BERTINA Pág. 306-307	LUCIA Pág. 308-309	REMILUCIA Pág. 308-309
EXTERIOR Sobreponer						
	DISMA DARIO Pág. 310-311	NARDO DARIO Pág. 310-311	SICAR DARIO Pág. 310-311			
CINTAS & ACCESORIOS						
	CINTAS/MANGUERAS Pág. 312-313	ACCESORIOS Pág. 315-320				










Nuestra principal línea de productos, especializada en proyectos de iluminación arquitectónica, retail y corporativa.





INTERIORES





ZPARCK



ZPARCK | INTERIOR IP20

Micro luminaria con luz de cortesía para crear efectos con gran imaginación; cielos, figuras, constelaciones y estrellas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio natural, LED de 5 mm, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

0.1 W Flujo luminoso del sistema: 800 mcd.
Requiere driver remoto de 12 V DC (no incluido).
Control: ON-OFF.

TCC/ COLORES

3000 K, 5000 K.
Ámbar, azul, rojo y verde.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en falso plafón.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z310CE	3	S	N	A
	3 3000 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural B Blanco N Negro
	5 5000 K			
	A Azul			
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			



ZERA REFLECTOR



ZERA REFLECTOR | INTERIOR IP62

Primer downlight único en el mercado con IRC 97, para empotrar en plafón en interiores, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal serigrafiado de 4 mm.
Reflector de aluminio y módulo COB.
Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto (incluido).
Con clamps para sujeción a plafón o bote integral.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


8.5 W Flujo luminoso del sistema: 900 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido, 120 V AC.
Control: TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 97.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en falso plafón o bote de colado mediante clamps integrados.

REFLECTOR



Concentrado 19°



Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	C	T	B
Z162CE	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro



ZERA EMPOTRAR



ZERA EMPOTRAR | INTERIOR IP62

Downlight para empotrar en techo, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia. Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado. Con clamps para sujeción a plafón o bote integral.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

4.5 W | 8.5 W | 12 W | 16 W
Flujo luminoso del sistema: 209 lm (4.5 W) | Flujo luminoso del sistema: 366.5 lm (8.5 W).
Flujo luminoso del sistema: 821.5 lm (12 W) | Flujo luminoso del sistema: 1568 lm (16 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120 V AC.
Control: TRIAC.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z161CE Zera Ø100
Z162CE Zera Ø100



Z163CE Zera Ø150
Z164CE Zera Ø150
Z165CE Zera Ø150



Empotrar en falso plafón o bote de colado.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z161CE	3	F	T	B
Z161CE Zera 4.5 W Ø100				
Z162CE Zera 8.5 W Ø100	3 3000 K			
Z163CE Zera 8.5 W Ø150	4 4000 K	F Frosted	T TRIAC	
Z164CE Zera 12 W Ø150	5 5000 K			
Z165CE Zera 16 W Ø150				

○ B Blanco

● G Gris

● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZERA SOBREPONER



ZERA SOBREPONER | INTERIOR IP62

Downlight para sobreponer en techo en interiores, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia. Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

4.5 W | 8.5 W | 12 W | 16 W

Flujo luminoso del sistema: 209 lm (4.5 W) | Flujo luminoso del sistema: 366.5 lm (8.5 W).

Flujo luminoso del sistema: 821.5 lm (12 W) | Flujo luminoso del sistema: 1568 lm (16 W).


Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido, 120 V AC.

Control: TRIAC.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z161CS Zera ø104
Z162CS Zera ø104



Z163CS Zera ø150
Z164CS Zera ø150
Z165CS Zera ø150



Sobreponer en techo

ÓPTICA




Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z161CS	3	F	T	B
Z161CS Zera 4.5 W ø104 Z162CS Zera 8.5 W ø104 Z163CS Zera 8.5 W ø154 Z164CS Zera 12 W ø154 Z165CS Zera 16 W ø154	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	T TRIAC	 B Blanco  G Gris  N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



JUNO



JUNO | INTERIOR IP50

Luminaria de máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia, para empotrar en techo en interiores; iluminación para habitaciones, hoteles y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


9 W Flujo luminoso del sistema: 566 lm.
Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 90% incluido. Disponible con driver atenuable a TRIAC o 0-10 V.
Control: ON-OFF, TRIAC, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K.


IRC $\geq$ 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z337QE	3	M	T	B
Z337QE Juno 120 V AC	3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	A 0-10 V (Disponible únicamente para versión 120-277 V)	○ B Blanco
Z338QE Juno 120-277 V AC	4 4000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF T TRIAC	● G Gris ● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



JUNO DIRIGIBLE



JUNO DIRIGIBLE | INTERIOR IP50

Luminaria dirigible, máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia, para empotrar en techo en interiores; iluminación para habitaciones, hoteles y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.
Con módulo LED dirigible hasta 15° en ambas direcciones.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


9 W Flujo luminoso del sistema: 566 lm.
Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 90% incluido.
Control: ON-OFF, TRIAC, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K.


IRC $\geq$ 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z333QE	3	M	T	B
Z333QE Juno 120 V AC	3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	A 0-10 V (Disponible únicamente para versión 120-277 V)	○ B Blanco
Z334QE Juno 120-277 V AC	4 4000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF T TRIAC	● G Gris ● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.


El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



GRAND
FESTIVAL

GRAND
FESTIVAL

ATRA
QR CODE
GRAND
FESTIVAL



ZELLE



ZELLE | INTERIOR IP20

La luminaria LED con gran variedad de tamaños y configuraciones, diseñada para empotrar en plafón, con el índice de deslumbramiento más bajo y gran potencia lumínica. Iluminación en interiores; Habitaciones y hoteles, oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio extruido acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Louver antideslumbrante de termoplástico PC en color negro integrado, (disponible para configuración con óptica). Disponible con difusor frosted.

Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W Flujo luminoso del sistema: 2300 lm.

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido:

120-277 V AC (ON-OFF, 0-10 V), 120 V AC (TRIAC).


Control: ON-OFF, TRIAC.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.


IRC $\geq$ 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z183LE Zelle 30 W	3	M	T	B
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	A 0-10 V N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro





ZIRIUS



ZIRIUS | INTERIOR IP20

Luminaria con 2 salidas de luz para empotrar en muro, luz de cortesía para iluminación de escaleras, pasillos o muros.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio natural, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Clamps integrados para empotrar en muro.																										
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	1.3 W Flujo luminoso del sistema: 7.2 lm Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 90% integrado, 120-220 V AC. Control: ON-OFF.																										
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.	IRC 80.																									
DIMENSIONES INSTALACIÓN	  Empotrar en muro.																										
CURVA																											
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="8">Z362CE</td><td>3</td><td>S</td><td>N</td><td>B</td></tr><tr><td>2 2700 K</td><td rowspan="8">S Sin óptica</td><td rowspan="8">N ON-OFF</td><td> A Natural </td></tr><tr><td>3 3000 K</td><td> B Blanco </td></tr><tr><td>4 4000 K</td><td> G Gris </td></tr><tr><td>5 5000 K</td><td> N Negro </td></tr><tr><td>A Azul</td><td></td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td></td></tr><tr><td>R Rojo</td><td></td></tr><tr><td>V Verde</td><td></td></tr></table>				Z362CE	3	S	N	B	2 2700 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural	3 3000 K	B Blanco	4 4000 K	G Gris	5 5000 K	N Negro	A Azul		M Ámbar		R Rojo		V Verde	
Z362CE	3	S	N	B																							
	2 2700 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural																							
	3 3000 K			B Blanco																							
	4 4000 K			G Gris																							
	5 5000 K			N Negro																							
	A Azul																										
	M Ámbar																										
	R Rojo																										
V Verde																											

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.






VIZZIO



VIZZIO | INTERIOR IP20

Luminaria para sobreponer en muro o techo en interiores;
para iluminación de iglesias o estatuas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro. Yugo para sobreponer integrado.				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1520 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia integrado, 120–277 VAC. Disponible con driver atenuable 0–10 V. Control: ON-OFF, 0–10 V.				
TCC/COLORES	2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC ≥ 80.				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Sobreponer en pared Sobreponer en techo				
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z220LS	3 1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	M K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N A 0–10 V N ON-OFF	B  B Blanco  G Gris  N Negro  R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



BRUNO CANDIL



BRUNO CANDIL SUSPENDIDO | INTERIOR IP20

Candil para suspender en interiores, ideal para iluminación residencial, salas de estar, cuartos y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Bafle de aluminio acabado color negro.
Cable de 1.5 m para suspender y canope integrado para fijar en techo.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–220 VAC.
Disponible con driver atenuable a TRIAC.
Control: ON–OFF, TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en techo

REFLECTOR



Concentrado 19°



Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	C	T	B
Z351CT	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON–OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



BRUNO CUBO



BRUNO CUBO | INTERIOR IP20

Luminaria en forma de cubo para sobreponer en techo, iluminación de interiores; residencial, salas de estar, cuartos y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Bafle de aluminio acabado en color negro.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–220 VAC.
Disponible con driver atenuable a TRIAC.
Control: ON-OFF, TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



REFLECTOR



Concentrado 19°




Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z351QS	3	C	T	B
	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



VANITY



VANITY | INTERIOR IP40

Elegante arbotante de interior para sobreponer en muro, ideal para baños o cualquier espacio en interior.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Difusor de PMMA 90% transmitancia.
Canope para sobreponer en muro integrado.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


16 W | 32 W
Flujo luminoso del sistema: 1264 lm (16 W) | 2528 lm (32 W)
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado, 120 V AC.
Disponible con driver para atenuación 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC


3000 K, 4000 K.

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z640RS
Vanity 16 W



Z641RS
Vanity 32 W



Sobreponer en muro

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



Z640RS	3	F	N	B
Z640RS Vanity 16 W	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z641RS Vanity 32 W	4 4000 K		N ON-OFF	● G Gris
				● N Negro


La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



RETAIL & CORPORATIVO





MINI TRACK



MINI TRACK | INTERIOR IP40

El proyector Mini Track cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Disponible para sobreponer con canope o para colocar en riel, compatible con el mismo sistema a riel Track.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Disponible para sobreponer en techo con canope integrado o para colocar en riel, compatible con el mismo sistema a riel Track.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W Flujo luminoso del sistema: 338 lm.

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC.



Control: ON-OFF.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC ≥ 90 .



DIMENSIONES INSTALACIÓN

Z232CZ Mini Track riel



Colocar en riel (no incluido).

Ø66.8 Z232CC Mini Track canope



Sobreponer en techo con canope integrado.

ÓPTICAS



Concentrada 11°



Media 30°



Difusa 60°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z232CZ	3	C	N	B
Z232CZ Mini track riel	1 2400 K	C Concentrada 11°	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro
Z232CC Mini track canope	2 2700 K	M Media 30°		
	3 3000 K	D Difusa 60°		
	4 4000 K			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



TRACK RIEL



TRACK RIEL | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para instalación en riel, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel para suspender, empotrar o sobreponer.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.

Para colocar en riel empotrado, sobrepuesto o suspendido (accesorio no incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W | 15 W | 35 W

Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) | 1456 lm (15 W) | 3906 lm (35 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).



Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 80. (Disponible con IRC ≥ 90 bajo pedido).

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Colocar en riel (no incluido).

REFLECTOR



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z235CZ	3	C	N	B
Z235CZ Track 10 W	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	○ B Blanco
Z240CZ Track 15 W	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC	● G Gris
Z245CZ Track 35 W			(no disponible para versión Track 35 W)	● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



TRACK CANOPE | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para sobreponer en techo con canope integrado, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
Para sobreponer en techo mediante canope integrado.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W | 15 W | 35 W
Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) | 1456 lm (15 W) | 3906 lm (35 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).
Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).

TCC

3000 K, 4000 K. IRC 80. (Disponible con IRC ≥ 90 bajo pedido).

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en techo mediante canope integrado.

REFLECTOR



Concentrado 19°



Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z235CC	3	C	N	B
Z235CC Track 10 W	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	○ B Blanco
Z240CC Track 15 W	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC	● G Gris
Z245CC Track 35 W			(no disponible para versión Track 35 W)	● N Negro



TRACK EMPOTRAR | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para empotrar en techo, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
Para empotrar en techo mediante clamps integrados.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W | 15 W | 35 W
Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) | 1456 lm (15 W) | 3906 lm (35 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).
Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).

TCC

3000 K, 4000 K. IRC 80. (Disponible con IRC ≥ 90 bajo pedido).

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en techo mediante clamps

REFLECTOR



Concentrado 19°



Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z235CE	3	C	N	B
Z235CE Track 10 W	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	B Blanco
Z240CE Track 15 W	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC (no disponible para versión Track 35 W)	G Gris
Z245CE Track 35 W				N Negro

ACCESORIOS PARA TRACK

El proyector Track posee varios accesorios disponibles (no incluidos) para brindar un efecto de luz difuminado, entre ellos tenemos snoot, louver y diferentes filtros.



1. CRISTALES



Z141CE011T Cristal intenso Track 10 W.

Z141CE016T Cristal intenso Track 15 W.

Z141CE020T Cristal intenso Track 35 W.



Z141CE012T Cristal degradado Track 10 W.

Z141CE017T Cristal degradado Track 15 W.

Z141CE021T Cristal degradado Track 35 W.



Z141CE014T Cristal elíptico Track 10 W.

Z141CE019T Cristal elíptico Track 15 W.

Z141CE023T Cristal elíptico Track 35 W.


2. SNOOT



Z141CE024N Snoot Track 10 W.

Z141CE025N Snoot Track 15 W.

3. LOUVER HONEYCOMB



Z141CE015N Louver honeycomb Track 10 W.

Z141WS004N Louver honeycomb Track 15 W.

Z141WS005N Louver honeycomb Track 35 W.

4. ARO DE SUJECIÓN



Z141CE028N Aro de sujeción accesorios Track 10 W.

Z141CE029N Aro de sujeción accesorios Track 15 W.

Z141CE030N Aro de sujeción accesorios Track 35 W.

ACCESORIOS PARA TRACK RIEL



RIEL PARA EMPOTRAR

- Z141RE017B** Riel empotrar 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RE017N** Riel empotrar 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RE019B** Riel empotrar 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RE019N** Riel empotrar 2 m 3 circuitos negro.



RIEL PARA SOBREPONER

- Z141RS019B** Riel sobreponer 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RS019N** Riel sobreponer 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RS021B** Riel sobreponer 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RS021N** Riel sobreponer 2 m 3 circuitos negro.



RIEL PARA SUSPENDER

- Z141RT002B** Riel suspender 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RT002N** Riel suspender 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RT004B** Riel suspender 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RT004N** Riel suspender 2 m 3 circuitos negro.

CONECTORES PARA RIEL

CONECTOR 90°



- Z141RS024B** Conector izquierdo 90° 3C blanco.
- Z141RS024N** Conector izquierdo 90° 3C negro.
- Z141RS038B** Conector derecho 90° 3C blanco.
- Z141RS038N** Conector derecho 90° 3C negro.

CONECTOR X



- Z141RS026B** Conector en X 3C blanco.
- Z141RS026N** Conector en X 3C negro.

CONECTOR UNIVERSAL



- Z141RS022B** Conector universal 3C blanco.
- Z141RS022N** Conector universal 3C negro.

CONECTOR RECTO



- Z141RS023B** Conector recto 3C blanco.
- Z141RS023N** Conector recto 3C negro.

CONECTOR T



- Z141RS025B** Conector en T 3C blanco.
- Z141RS025N** Conector en T 3C negro.

TAPAS PARA CONECTORES, RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°

- Z141RS029B** Tapa para conector 90° blanco.
- Z141RS029N** Tapa para conector 90° negro.

TAPA CONECTOR EN X

- Z141RS031B** Tapa para conector en X blanco.
- Z141RS031N** Tapa para conector en X negro.

TAPA CONECTOR RECTO

- Z141RS028B** Tapa para recto blanco.
- Z141RS028N** Tapa para recto 90° negro.

TAPA CONECTOR FINAL

- Z141RS027B** Tapa para conector final blanco.
- Z141RS027N** Tapa para conector final negro.

TAPA CONECTOR EN T

- Z141RS030B** Tapa para conector en T blanco.
- Z141RS030N** Tapa para conector en T negro.



TRACK GU10



TRACK GU10 | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para uso con lámpara LED GU10, para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel, sobreponerse en techo mediante canope o empotrarse en techo mediante clamps.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro. Para uso con lámpara GU10 de máximo 12 W, (lámpara no suministrada). Para colocar en riel (no incluido), empotrar o sobreponer con canope integrado.
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Base para uso con lámpara GU10. Para uso con lámpara GU10 de máximo 12 W, (lámpara no suministrada). 120 V AC. Control: ON-OFF.
TCC	Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z235CE Track empotrar Empotrar en techo mediante clamps integrados.	Z235CC Track canope Sobreponer en techo mediante canope integrado.	Z235CZ Track riel Colocar en riel (no incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z235CC	S	H	N	B
	Z235CC Track canope				○ B Blanco
	Z235CE Track empotrar	S Sin lámpara	H Lámpara GU10	N ON-OFF	● G Gris
	Z235CZ Track riel				● N Negro

TRACK DOB



TRACK DOB | INTERIOR IP20

Proyector dirigible, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel, superponerse en techo mediante canope o empotrarse en techo mediante clamps.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
LED DOB.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


11 W | 22 W
Flujo luminoso del sistema: 740 lm (11 W) | 1322 lm (22 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC


3000 K, 4000 K.

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN




Track DOB canope




Sobreponer en techo mediante canope integrado.




Track DOB empotrar



Empotrar en techo mediante clamps.



Track DOB riel



Colocar en riel (no incluido).

ÓPTICA



Difusa 50°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z236C	E	3	D	N	B
Z236C Track DOB 11 W Z241C Track DOB 22 W	C Canope E Empotrar Z Riel	3 3000 K 4 4000 K	D Difusa 50°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro



TRACK zoom



TRACK ZOOM | INTERIOR IP20

Proyector dirigible con una óptica tipo ZOOM que le permite ajustarse desde los 21° hasta 43°.

Iluminación de acento ideal para espacios residenciales y retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
Para colocar en riel, empotrar o sobreponer en techo.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


DOB 9 W Flujo luminoso del sistema: 973 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado, 120 V AC (Zoom riel).
120-220 V AC (Zoom canope/empotrar).
Control: ON-OFF.

TCC


2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN




Track Zoom canope




Sobreponer en techo mediante canope integrado.




Track Zoom empotrar



Empotrar en techo mediante clamps.




Track Zoom riel




Colocar en riel (no incluido).

ÓPTICA



21°-43°

Mínimo 21°, máximo 43°



La óptica ZOOM permite generar una apertura del ángulo desde 21° hasta máximo 43°.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


Z234CC	3	Z	N	B
Z234CC Track Zoom canope	2 2700 K			○ B Blanco
Z234CE Track Zoom empotrar	3 3000 K	Z Zoom 21°-43°	N ON-OFF	● G Gris
Z234CZ Track Zoom riel	4 4000 K			● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA EMPOTRAR



ZODIA EMPOTRAR | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para empotrar en falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Clamps de acero galvanizado integrados para empotrar en falso plafón.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en falso plafón mediante clamps de acero galvanizado integrados.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z542RE	3	F	N	B
Z542RE Zodia empotrar 20 W 2 ft				
Z544RE Zodia empotrar 20 W 4 ft				
Z554RE Zodia empotrar 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z564RE Zodia empotrar 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z546RE Zodia empotrar 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z556RE Zodia empotrar 55 W 6 ft	B Blanco Dinámico			
Z566RE Zodia empotrar 90 W 6 ft				
Z548RE Zodia empotrar 45 W 8 ft				
Z558RE Zodia empotrar 55 W 8 ft				
Z568RE Zodia empotrar 90 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA SOBREPONER



ZODIA SOBREPONER | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para
sobreponer en losa o falso plafón, iluminación
eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Sobreponer en losa o falso plafón.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z542RS	3	F	N	B
Z542RS Zodia sobreponer 20 W 2 ft				
Z544RS Zodia sobreponer 20 W 4 ft				
Z554RS Zodia sobreponer 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco
Z564RS Zodia sobreponer 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z546RS Zodia sobreponer 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro
Z556RS Zodia sobreponer 55 W 6 ft	B Blanco			
Z566RS Zodia sobreponer 90 W 6 ft	Dinámico			
Z548RS Zodia sobreponer 45 W 8 ft				
Z558RS Zodia sobreponer 55 W 8 ft				
Z568RS Zodia sobreponer 90 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA SUSPENDIDA



ZODIA SUSPENDIDA | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z542RT	3	F	N	B
Z542RT Zodia suspendida 20 W 2 ft				
Z544RT Zodia suspendida 20 W 4 ft				
Z554RT Zodia suspendida 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z564RT Zodia suspendida 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z546RT Zodia suspendida 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z556RT Zodia suspendida 55 W 6 ft	B Blanco Dinámico			
Z566RT Zodia suspendida 90 W 6 ft				
Z548RT Zodia suspendida 45 W 8 ft				
Z558RT Zodia suspendida 55 W 8 ft				
Z568RT Zodia suspendida 90 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA SUSPENDIDA DUAL



ZODIA SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal y luz dual para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Downlight: 20 W | 45 W | 55 W **Uplight:** 8.7 W (4 ft) | 17.4 W (8 ft).
 Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W).
 Flujo luminoso del sistema: 698 lm (8.7 W) | 1396 lm (17.4 W).
 Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
 Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
 Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z574RT	3	F	N	B
Z574RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 20 W + uplight 8.7 W				
Z584RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 45 W + uplight 8.7 W	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco
Z594RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 55 W + uplight 8.7 W	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z578RT Zodia suspendida dual 8 ft Downlight 45 W + uplight 17.4 W	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro
	B Blanco Dinámico			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



BARÓN BALCH'É

BAJA
LIFE
STYLE

ZODIA LOUVER



ZODIA LOUVER | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal con louver antideslumbrante y efecto de luz de acento, para empotrar, sobreponer o suspender, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Con louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro y ópticas de PMMA (downlight), difusor de PMMA 90% de transmitancia (uplight).



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Downlight: 30 W | 45 W Flujo luminoso del sistema: 3000 lm (30 W) | 4241 lm (45 W).
Uplight: 8.7 W Flujo luminoso del sistema: 698 lm.
 Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
 Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON-OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z620R	E	3	C	N	B
Downlight	E Empotrar				
Z620R Zodia louver 30 W	S Sobreponer	3 3000 K	K Super concentrada 10°	A 0–10 V	B Blanco
Z621R Zodia louver 45 W	T Suspender	4 4000 K	C Concentrada 14°	B Dali 2	G Gris
Z622R Zodia louver-difusor 45 W		5 5000 K	M Media 30°	N ON-OFF	N Negro
Downlight + uplight					
Z627R Z. louver 30 W + 8.7 W	T Suspender	B Blanco Dinámico	E Elíptica 17°x35°		
Z628R Z. louver 45 W + 8.7 W			D Difusa 40°		
Z629R Z. louver-difusor 45 W + 8.7 W					

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA MADERA



ZODIA MADERA | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal y en forma de cuadro cubierta en un acabado único de madera encino o madera nogal, ideal para suspender en cualquier entorno interior; Residencias, oficinas o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro, cubierta en un acabado único de madera encino o madera nogal. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.
Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Zodia madera suspendida: 20 W | 45 W | 55 W **Zodia cuadro madera suspendida:** 80 W.
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6080 (80 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



Zodia madera suspendida



Zodia cuadro madera suspendida



Suspender en losa o falso plafón.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


Z544RT	3	F	N	BM
Z522RT Zodia cuadro madera 80 W 2 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	● BM Bisel blanco + madera nogal
Z544RT Zodia madera 20 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● NM Bisel negro + madera nogal
Z554RT Zodia madera 45 W 4 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● BL Bisel blanco + madera encino
Z564RT Zodia madera 55 W 4 ft	B Blanco Dinámico			● NL Bisel negro + madera encino
Z558RT Zodia madera 45 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL



ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL EMPOTRAR | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, iluminación lineal elegante con luz continua para empotrar en falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Clamps de acero galvanizado integrados para empotrar en falso plafón.																																																											
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) 3526 lm (45 W) 4026 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.																																																											
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																																																									
DIMENSIONES INSTALACIÓN	2 ft (603.5 mm) 4 ft (1207 mm) 6 ft (1810 mm) 8 ft (2414 mm)  2 ft (630.9 mm) 4 ft (1234.4 mm) 6 ft (1837.4 mm) 8 ft (2441.4 mm)  Empotrar en falso plafón en tándem. 																																																											
ÓPTICA	 Frosted																																																											
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><thead><tr><th>ZU512RE</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft</td><td>3 3000 K</td><td>F Frosted</td><td>A 0–10 V</td><td>○ B Blanco</td></tr><tr><td>ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft</td><td>4 4000 K</td><td></td><td>B Dali 2</td><td>● G Gris</td></tr><tr><td>ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft</td><td>5 5000 K</td><td></td><td>N ON–OFF</td><td>● N Negro</td></tr><tr><td>ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft</td><td>B Blanco Dinámico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ZU512RE	3	F	N	B	ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft					ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft					ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco	ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris	ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro	ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft	B Blanco Dinámico				ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft					ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft					ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft					ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft								
ZU512RE	3	F	N	B																																																								
ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft																																																												
ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft																																																												
ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco																																																								
ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris																																																								
ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro																																																								
ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft	B Blanco Dinámico																																																											
ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft																																																												
ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft																																																												
ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft																																																												
ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft																																																												

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SOBREPONER | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal elegante con luz continua para sobreponer en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Difusor de PMMA 90% de transmitancia.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ZU512RS	3	F	N	B
ZU512RS Zodia tándem univ. sobreponer 20 W 2 ft				
ZU514RS Zodia tándem univ. sobreponer 20 W 4 ft				
ZU524RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
ZU534RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
ZU516RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 6 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
ZU526RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 6 ft	B Blanco Dinámico			
ZU536RS Zodia tándem univ. sobreponer 90 W 6 ft				
ZU518RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 8 ft				
ZU528RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 8 ft				
ZU538RS Zodia tándem univ. sobreponer 90 W 8 ft				



ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SUSPENDER | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal elegante con luz continua para suspender en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en losa o falso plafón en tándem.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ZUS12RT	3	F	N	B
ZU512RT Zodia tándem univ. suspender 20 W 2 ft				
ZU514RT Zodia tándem univ. suspender 20 W 4 ft				
ZU524RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 4 ft				
ZU534RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
ZU516RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 6 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
ZU526RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 6 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
ZU536RT Zodia tándem univ. suspender 90 W 6 ft	B Blanco Dinámico			
ZU518RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 8 ft				
ZU528RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 8 ft				
ZU538RT Zodia tándem univ. suspender 90 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal dual elegante con luz continua para suspender en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Downlight: 20 W | 45 W | 55 W | 90 W **Uplight:** 8.7 W (4 ft) | 17.4 W (8 ft)

Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W) | 6840 (90 W).

Flujo luminoso del sistema uplight: 698 lm (8.7 W) | 1396 lm (17.4 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.



Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ZU344RT	3	F	N	B
ZU344RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 20 W + uplight 8.7 W				
ZU354RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 45 W + uplight 8.7 W	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
ZU364RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 55 W + uplight 8.7 W	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
ZU348RT Zodia tándem universal DUAL 8 ft downlight 45 W + uplight 17.4 W	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
ZU368RT Zodia tándem universal DUAL 8 ft downlight 90 W + uplight 17.4 W	B Blanco Dinámico			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



BARÓN BALCHÍN

ZODIA L & CUADRO



ZODIA L & CUADRO | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño en forma de L o cuadro,
iluminación elegante para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Zodia L: 40 W. **Zodia cuadro:** 80 W.
Flujo luminoso del sistema: 3040 lm (40 W) | 6080 (80 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z502R	E	3	F	N	N
Z502R Zodia L 40 W 2 ft Z522R Zodia cuadro 80 W 2 ft	E Empotrar* S Sobreponer T Suspender	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro

*Disponible únicamente para Zodia L.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA L TÁNDEM




ZODIA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Zodia L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA L TÁNDEM

La luminaria Zodia L tandem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, y dejando fijo el sistema con conectores metálicos.





ZODIA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Zodia L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W

Flujo luminoso del sistema: 1375 lm (20 W) | 3526 lm (45 W) | 4026 lm (55 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.


Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z655R	E	3	F	N	B
Z655R Zodia L tandem inicial 20 W 2 ft					
Z656R Zodia L tandem inicial 45 W 2 ft					
Z657R Zodia L tandem inicial 55 W 2 ft	E Empotrar	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco
Z616R Zodia L tandem central 20 W 2 ft	S Sobreponer	4 4000 K		B Dali 2	G Gris
Z617R Zodia L tandem central 45 W 2 ft	T Suspenden	5 5000 K		N ON-OFF	N Negro
Z618R Zodia L tandem central 55 W 2 ft		B Blanco Dinámico			
Z658R Zodia L tandem final 20 W 2 ft					
Z659R Zodia L tandem final 45 W 2 ft					
Z660R Zodia L tandem final 55 W 2 ft					



BARÓN BALCHÉ






PANNINS &

COFFEE

SED NEGRA

ENIDOS!
20C\$390
SPU blanco
Al blanco
RE finto
90 F400
BALCHE
BALCHE
BALCHE
BALCHE
00 Sab y
00 Don
8px!

ZODIA EMERGENCIA



ZODIA EMERGENCIA | INTERIOR IP40

Una solución dual que opera en modo normal (bajo tensión de línea) o en modo emergencia en un solo dispositivo. En un evento de pérdida de energía eléctrica en la línea el modo de emergencia es activado y la energía necesaria es suministrada por un conjunto de baterías.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Difusor de PMMA 90% de transmitancia.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W | 50 W
Flujo luminoso del sistema: 2280 lm (30 W) | 3800 lm (50 W).
Driver de emergencia electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Control: Emergencia.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z650R	E	3	F	E	B
Z650R Zodia emergencia 30 W	E Empotrar	3 3000 K	F Frosted	E Emergencia	○ B Blanco
Z651R Zodia emergencia 50 W	S Sobreponer	4 4000 K			● G Gris
	T Suspender	5 5000 K			● N Negro



ZIBA SUSPENDIDA



ZIBA SUSPENDIDA | INTERIOR IP40

Luminaria de alta potencia para suspender, perfecta para instalación en espacios de interior; oficinas, residencias, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W

Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) | 3956 lm (45 W) | 5665 lm (55 W) | 9270 (90 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.



Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


Z074RT	3	F	N	B
Z074RT Ziba suspendida 20 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z084RT Ziba suspendida 45 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z094RT Ziba suspendida 55 W 4 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z078RT Ziba suspendida 45 W 8 ft	B Blanco Dinámico			
Z088RT Ziba suspendida 55 W 8 ft				
Z098RT Ziba suspendida 90 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZIBA SUSPENDIDA DUAL



ZIBA SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Luminaria suspendida de alta potencia con luz dual, perfecta para instalación en espacios de interior; oficinas, residencias, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



Downlight: 20 W | 45 W | 55 W | 90 W **Uplight:** 20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) | 3956 lm (45 W) | 5665 lm (55 W) | 9270 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z414RT	3	F	N	B
Z414RT Ziba suspendida dual 40 W 4 ft				
Z424RT Ziba suspendida dual 90 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z434RT Ziba suspendida dual 110 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z418RT Ziba suspendida dual 90 W 8 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z428RT Ziba suspendida dual 110 W 8 ft	B Blanco Dinámico			
Z438RT Ziba suspendida dual 180 W 8 ft				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.




ZIBA TÁNDEM

ZIBA TÁNDEM

El sistema Ziba tándem te permite colocar luminarias en línea continua mediante conectores de fácil instalación, logrando efectos de luz continuos sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz. Iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos, interiores y retail.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA TÁNDEM



La luminaria Ziba tándem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, dejando fijo el sistema con conectores metálicos.






ZIBA TÁNDEM INICIAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba inicial para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.


DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	  Suspender en losa o falso plafón.	
ÓPTICA	 Frosted	

	Z740RT	3	F	N	B
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z740RT Ziba tándem inicial 20 W 4 ft Z743RT Ziba tándem inicial 45 W 4 ft Z746RT Ziba tándem inicial 55 W 4 ft Z749RT Ziba tándem inicial 45 W 8 ft Z752RT Ziba tándem inicial 55 W 8 ft Z755RT Ziba tándem inicial 90 W 8 ft Z758RT Ziba dual tándem inicial 40 W 4 ft Z761RT Ziba dual tándem inicial 90 W 4 ft Z764RT Ziba dual tándem inicial 110 W 4 ft Z767RT Ziba dual tándem inicial 90 W 8 ft Z770RT Ziba dual tándem inicial 110 W 8 ft Z773RT Ziba dual tándem inicial 180 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro



ZIBA TÁNDEM CENTRAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba central para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.



DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Suspender en losa o falso plafón.	
ÓPTICA	 Frosted	

Z741RT	3	F	N	B
Z741RT Ziba tándem central 20 W 4 ft				
Z744RT Ziba tándem central 45 W 4 ft				
Z747RT Ziba tándem central 55 W 4 ft				
Z750RT Ziba tándem central 45 W 8 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z753RT Ziba tándem central 55 W 8 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z756RT Ziba tándem central 90 W 8 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z759RT Ziba dual tándem central 40 W 4 ft	B Blanco			
Z762RT Ziba dual tándem central 90 W 4 ft	Dinámico			
Z765RT Ziba dual tándem central 110 W 4 ft				
Z768RT Ziba dual tándem central 90 W 8 ft				
Z771RT Ziba dual tándem central 110 W 8 ft				
Z774RT Ziba dual tándem central 180 W 8 ft				



ZIBA TÁNDEM FINAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba final para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 	
ÓPTICA	 Frosted	

	Z742RT	3	F	N	B
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z742RT Ziba tándem final 20 W 4 ft Z745RT Ziba tándem final 45 W 4 ft Z748RT Ziba tándem final 55 W 4 ft Z751RT Ziba tándem final 45 W 8 ft Z754RT Ziba tándem final 55 W 8 ft Z757RT Ziba tándem final 90 W 8 ft Z760RT Ziba dual tándem final 40 W 4 ft Z763RT Ziba dual tándem final 90 W 4 ft Z766RT Ziba dual tándem final 110 W 4 ft Z769RT Ziba dual tándem final 90 W 8 ft Z772RT Ziba dual tándem final 110 W 8 ft Z775RT Ziba dual tándem final 180 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro

SALIDAS - DEPARTURES						
HORA	COMP.	VUELO	DESTINO	HABORIO	PUERTA	OBSERVACION
15:03	VOI	460	PUEBLA			CANCELADO
15:23	AMX	187	MEXICO	15:00	18	
15:34	VOI	589	GUADALAJARA	14:50	12	
15:47	VOI	408	GUANAJUATO	15:14	4	
16:18	VOI	414	CULIACAN	17:19	1	
16:25	VOI	442	MORELIA	15:52	1	
16:28	VOI	512	MONTERREY	16:01	12	
16:37	VOI	5810	MEXICO	16:02	5	
16:40	VIV	5006	CULIACAN	15:58	10	
16:43	VOI	370	ACAPULCO	16:05	3	
16:44	VOI	400	GUANAJUATO	16:02	2	
16:50	VIV	4087	MONTERREY	16:17	14	





ZIBA INDIRECTA + RIEL



ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL | INTERIOR IP40

Luminaria lineal con uplight de 45 W y downlight con nuestro sistema de rieles Zeraus. Iluminación eficiente para oficinas, corporativos, interiores y retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Uplight: 45 W **Downlight:** Proyector Track (no incluido).
Flujo luminoso del sistema: 3956 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z844RT	3	F	N	B
Z844RT Ziba indirecta +riel 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco
Z848RT Ziba indirecta +riel 8 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro
	B Blanco Dinámico			



ZIBA INDIRECTA+ RIEL TÁNDEM



ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL TÁNDEM | INTERIOR IP40

Luminaria suspendida para instalación en tándem, uplight de 45 W y downlight con sistema de riel para uso con proyector Track. Iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Sistema de riel integrado para luz directa con proyector Track (no incluido). Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Uplight: 45 W Flujo luminoso del sistema: 3956 lm.
Downlight (luminaria Track no incluida).
 Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
 Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
 Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC: 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z776RT	3	F	N	B
Z776RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 4 ft				
Z779RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 8 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco
Z777RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z780RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 8 ft	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro
Z778RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 4 ft	B Blanco			
Z781RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 8 ft	Dinámico			



ZIBA L TÁNDEM


ZIBA L TÁNDEM


El sistema Ziba L tándem te permite colocar luminarias de manera continua mediante conectores de fácil instalación, creando iluminación en forma de L, cuadro o rectángulo.

Iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos, interiores y retail.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA TÁNDEM

La luminaria Ziba L tándem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, dejando fijo el sistema con conectores metálicos.





ZIBA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Ziba L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



20 W | 45 W | 55 W | 40 W | 90 W | 110 W
Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) | 3516 lm (40 W) | 3956 lm (45 W) | 5665 lm (55 W) | 9270 (90 W) | 110 W (11330 lm).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC



3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en losa o falso plafón en tandem.



Arreglo Ziba L tandem
(unión de 4 módulos Ziba)

ÓPTICA



Frosted

ZIBA L TÁNDEM INICIAL

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z955RT	3	F	N	B
Z955RT Ziba L tandem inicial 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
Z956RT Ziba L tandem inicial 45 W 2 ft				
Z957RT Ziba L tandem inicial 55 W 2 ft				
Z961RT Ziba L dual tandem inicial 40 W 2 ft				
Z962RT Ziba L dual tandem inicial 90 W 2 ft				
Z963RT Ziba L dual tandem inicial 110 W 2 ft				

ZIBA L TÁNDEM CENTRAL

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z916RT	3	F	N	B
Z916RT Ziba L tandem central 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
Z917RT Ziba L tandem central 45 W 2 ft				
Z918RT Ziba L tandem central 55 W 2 ft				
Z964RT Ziba L dual tandem central 40 W 2 ft				
Z965RT Ziba L dual tandem central 90 W 2 ft				
Z966RT Ziba L dual tandem central 110 W 2 ft				

ZIBA L TÁNDEM FINAL

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z958RT	3	F	N	B
Z958RT Ziba L tandem final 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
Z959RT Ziba L tandem final 45 W 2 ft				
Z960RT Ziba L tandem final 55 W 2 ft				
Z967RT Ziba L dual tandem final 40 W 2 ft				
Z968RT Ziba L dual tandem final 90 W 2 ft				
Z969RT Ziba L dual tandem final 110 W 2 ft				



ZIRA LUZ INDIRECTA



ZIRA SUSPENDIDA INDIRECTA | INTERIOR IP40

Luminaria lineal para suspender en interiores, luz indirecta que evita el deslumbramiento creando un ambiente de gran confort, ideal para iluminación en recámaras, oficinas, salas de juntas y residencias.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W
Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) | 2484 lm (45 W) | 3850 lm (55 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.
Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en losa o falso plafón.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z914RT	3	F	N	B
Z914RT Zira suspendida 20 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	○ B Blanco
Z924RT Zira suspendida 45 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z934RT Zira suspendida 55 W 4 ft	5 5000 K		N ON–OFF	● N Negro
Z918RT Zira suspendida 20 W 8 ft	B Blanco Dinámico			
Z928RT Zira suspendida 45 W 8 ft				
Z938RT Zira suspendida 55 W 8 ft				






ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO



ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO | INTERIOR IP40


Arbotante lineal con luz indirecta para sobreponer en muro en interiores, iluminación de confort para recámaras, cuartos de hotel, habitaciones o pasillos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Soportes integrados para sobreponer en muro o pared. Con posibilidad de instalarse en tándem (bajo pedido).	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	   Sobrepreponer en pared/muro. Con posibilidad de instalarse en tándem.	
ÓPTICA	 Frosted	

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z944RS	3	F	N	B
	Z944RS Zira arbotante 20 W 4 ft Z954RS Zira arbotante 20 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro



ZEE SUSPENDIDA



ZEE SUSPENDIDA


ILUMINACIÓN LED EN FORMA CURVA & LINEAL

La luminaria ZEE es un sistema de iluminación elegante y delgado que a través de líneas rectas y curvas ofrece una experiencia de iluminación completamente nueva e innovadora.


Los módulos básicos rectos y curvos se utilizan para crear luminarias en formas diversas: circulares, ovales, rectangulares, en forma de "S", entre muchas otras más.

Para mayor asesoría contacta el área de proyectos, diseñamos tu proyecto según tus necesidades:

EL LÍMITE ES TU IMAGINACIÓN, ¡PIENSA EN LA FIGURA Y NOSOTROS LA CREAMOS!



CREA DIVERSAS FORMAS SEGÚN TU IMAGINACIÓN






ZEE SUSPENDIDA | INTERIOR IP40

Sistema de iluminación elegante y delgado que a través de líneas rectas y curvas ofrece una experiencia de iluminación completamente nueva e innovadora. Ideal para corporativos, oficinas, retail e interiores.

MODELOS	EXTRUIDO CURVO Radio mínimo de 400 mm (45° o 90°). (Radios mayores a 400 mm disponibles por proyecto).	EXTRUIDO LINEAL Máximo hasta 2300 mm lineales.
DESCRIPCIÓN	Cuerpo de extrusión de aluminio 606 y cubierta en pintura electrostática. Difusor de termopolímero flexible, 55% de transmitancia.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Cinta LED 24 W/m, (rollo de 4 m). Flujo luminoso (circuito): 115 lm/W (2700 K), 120 lm/W (3000 K), 129 lm/W (4000 K), Flujo luminoso del sistema: 88 lm/W. Driver de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC remoto incluido, (1 driver por cada 4 m de cinta LED). Disponible con driver para atenuación de 0–10 V.	
TCC	2700 K, 3000 K y 4000 K.	IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




ÓPTICA






DETALLE DE COMPOSICIÓN ZEE



Extruido lineal



Extruido curvo





**CON LOUVER
ANTIDESLUMBRANTE**



ZOLEIL



ZOLEIL | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal suspendida con microlouwer y ópticas para crear un efecto antideslumbrante con gran control sobre el cono lumínico (downlight), y con difusor de luz para luz dirigida hacia arriba (uplight).

DESCRIPCIÓN

Con la dimensión del perfil más pequeña del mercado, está fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Diseño con luz downlight de 20 W con louwer antideslumbrante de termoplástico PC color negro y luz uplight 20 W con difusor de PC.

Sistema de suspensión con dos conductores que energizan el sistema y que permiten ajustar la altura de 0.9 m a 1.6 m.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

40 W | 60 W

Flujo luminoso del sistema: 4146 lm (40 W) | 6600 lm (60 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.




Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC: 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Con un mecanismo de elevación que le permite recorrer y regular la altura de los tensores de manera independiente.

ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



Z102RT	3	B	M	N	B
Z102RT Zoleil 40 W 1.4 m	3 3000 K	UPLIGHT	DOWNLIGHT	A 0-10 V	○ B Blanco
Z104RT Zoleil 60 W 2 m	4 4000 K	B 1 10+100°	C Concentrada 30°	N ON-OFF	● G Gris
	5 5000 K		M Media 55°		● N Negro
			D Difusa 65°		

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



EXTERIORES







DRACO



DRACO | EXTERIOR IP67

Micro luminaria profesional con diseño estético y de tamaño compacto.

Luz de cortesía que le da un toque elegante a tus pasillos, patios o muros.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor cristal transparente de 4 mm, disponible también con difusor frosted. Glándula de acero inoxidable IP68 integrada que evita la filtración de agua. Housing de termoplástico para empotrar en piso (incluido).																																								
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Tecnología LED, 1 W. Flujo luminoso del sistema: 79.5 lm. Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 90% 120-220 V AC. Control: ON-OFF.																																								
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.		IRC 80.																																						
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Housing incluido.  Empotrar en piso con housing incluido.  Empotrar en muro con housing incluido.																																								
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																																								
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="9">Z230CE</td><td>3</td><td>M</td><td>N</td><td>B</td></tr><tr><td>2 2700 K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 3000 K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 4000 K</td><td>K Super concentrada 10°</td><td>N ON-OFF</td><td>○ B Blanco</td></tr><tr><td>5 5000 K</td><td>C Concentrada 14°</td><td></td><td>● G Gris</td></tr><tr><td>A Azul</td><td>M Media 30°</td><td></td><td>● N Negro</td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td>E Elíptica 17°x35°</td><td></td><td>● R Terra</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td>D Difusa 40°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>V Verde</td><td>F Frosted</td><td></td><td></td></tr></table>				Z230CE	3	M	N	B	2 2700 K				3 3000 K				4 4000 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	○ B Blanco	5 5000 K	C Concentrada 14°		● G Gris	A Azul	M Media 30°		● N Negro	M Ámbar	E Elíptica 17°x35°		● R Terra	R Rojo	D Difusa 40°			V Verde	F Frosted		
Z230CE	3	M	N	B																																					
	2 2700 K																																								
	3 3000 K																																								
	4 4000 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	○ B Blanco																																					
	5 5000 K	C Concentrada 14°		● G Gris																																					
	A Azul	M Media 30°		● N Negro																																					
	M Ámbar	E Elíptica 17°x35°		● R Terra																																					
	R Rojo	D Difusa 40°																																							
	V Verde	F Frosted																																							

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZF1 GU10 | MR16



ZF1 GU10, MR16 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar o sobreponer en piso, para uso con lámpara GU10 o MR16.

Ideal para acentuar detalles con luz en exterior; iluminación de pilares, estatuas pequeñas, follaje o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable (disponible únicamente para versión con aro circular).

Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada).

Glándula de acero inoxidable IP68 que evita la filtración del agua.

Cristal escalonado templado transparente de 4 mm de espesor.

Z141CE030G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Versión GU10: Uso con lámpara GU10 máximo 10 W, (no suministrada), 120 V AC.


Versión MR16: Uso con lámpara MR16 máximo 5 W, (no suministrada).

TCC


Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Aro circular




Empotrar




Sobreponer

Aro circular grande



Empotrar




Sobreponer



Z141CE030G

Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).



Empotrar en piso con housing (no incluido).



Sobreponer en piso con ancla integrada.



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z706C	E	S	S	N	B
ZF1 GU10					
Z706C Aro circular					○ B Blanco
Z707C Aro circular grande					● G Gris
ZF1 MR16					● I Aro de acero inox.*
Z708C Aro circular					● N Negro
Z709C Aro circular grande					● R Terra

*Aro de acero inoxidable disponible únicamente para aro circular.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.


El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZF1 2 W | 6.5 W



ERIS CHICA GU10



ERIS CHICA GU10 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en piso en exterior, para uso con lámpara GU10, perfecta para acentuar detalles en exterior; pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en fundición de aluminio y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática. Disponible con aro de acero inoxidable.
Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada).
Driver electrónico integrado y protección contra picos de voltaje.
Cristal templado serigrafiado de 8 mm de espesor.
Housing de aluminio para empotrar en piso incluido.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para uso con lámpara GU10.
Para uso con lámpara GU10 máximo 10 W, (no suministrada).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




Empotrar en piso con housing (incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	S	F	N	B
Z701CE	S Sin lámpara	F Frosted T Transparente	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● I Aro de acero inox. ● N Negro ● R Terra




ERIS CHICA LED




ERIS CHICA | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en piso, perfecta para acentuar detalles en exterior; pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo en fundición de aluminio y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática. Disponible con aro de acero inoxidable. Driver electrónico integrado y protección contra picos de voltaje. Cristal templado serigrafiado de 8 mm de espesor. Housing de aluminio para empotrar en piso incluido.																															
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2 W 6.5 W Flujo luminoso del sistema: 82 lm (2 W) 497 lm (6.5 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, DMX.																															
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo, verde y RGB.		IRC:80.																													
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø92.5 117  Ø89.5 124.5  Housing incluido.  Empotrar en piso con housing (incluido).																															
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																															
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><thead><tr><th>Z703CE</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Z703CE Eris 2 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="5">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="5">D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W)</td><td rowspan="9">  B Blanco  G Gris  I Aro de acero inox.  N Negro  R Terra </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td>Z702CE Eris 6.5 W</td><td>M Ámbar</td><td>M Media 30°</td><td rowspan="3">N ON-OFF</td></tr><tr><td></td><td>R Rojo</td><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td></td><td>V Verde</td><td>D Difusa 40°</td></tr><tr><td></td><td>Z RGB</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Z703CE	2	M	N	B	Z703CE Eris 2 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W)	 B Blanco  G Gris  I Aro de acero inox.  N Negro  R Terra	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	Z702CE Eris 6.5 W	M Ámbar	M Media 30°	N ON-OFF		R Rojo	E Elíptica 17°x35°		V Verde	D Difusa 40°		Z RGB					
Z703CE	2	M	N	B																												
Z703CE Eris 2 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W)	 B Blanco  G Gris  I Aro de acero inox.  N Negro  R Terra																												
	3 3000 K																															
4 4000 K																																
5 5000 K																																
A Azul																																
Z702CE Eris 6.5 W	M Ámbar	M Media 30°	N ON-OFF																													
	R Rojo	E Elíptica 17°x35°																														
	V Verde	D Difusa 40°																														
	Z RGB																															

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





ERIS GRANDE





ERIS GRANDE | EXTERIOR IP67

Versátil luminaria de empotrar para crear ambientes de luz en exterior; baño de muros, iluminación de fachadas o patios. Su versión de luz night light verde y night light azul son ideales para crear ambientes de color en jardines, follajes o árboles.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición aluminio maquinado y aro de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color gris o negro. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 10 mm de espesor. Housing de aluminio para empotrar en piso (incluido).				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W Flujo luminoso del sistema: 798 lm. Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% 120-240 V AC. Control: ON-OFF.				
TCC/ COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo y verde, night light azul, night light verde.		IRC 80.		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Housing incluido.		 Empotrar en piso con housing.		
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z700CE	2 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde L Night light azul U Night light verde	F K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	N N ON-OFF	B B Blanco G Gris I Aro de acero inox. N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.






SOLED MINI 20 W



SOLED MINI 20 W | EXTERIOR IP67

De gran potencia para darle vida a tus exteriores, esta luminaria de empotrar es perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 9 mm de espesor. Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).																																												
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1859 lm. Driver electrónico multivoltaje de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Control: ON-OFF, 0–10 V, DMX.																																												
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo y verde, RGB, RGBW.		IRC 80.																																										
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z141CE008G Housing (no incluido).		 Empotrar en piso con housing (no incluido).																																										
ÓPTICAS	 Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																																												
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="10">Z133CE</td><td>2</td><td>2700 K</td></tr><tr><td>3</td><td>3000 K</td></tr><tr><td>4</td><td>4000 K</td></tr><tr><td>5</td><td>5000 K</td></tr><tr><td>A</td><td>Azul</td></tr><tr><td>M</td><td>Ámbar</td></tr><tr><td>R</td><td>Rojo</td></tr><tr><td>V</td><td>Verde</td></tr><tr><td>Z</td><td>RGB</td></tr><tr><td>W</td><td>RGBW</td></tr></table>	Z133CE	2	2700 K	3	3000 K	4	4000 K	5	5000 K	A	Azul	M	Ámbar	R	Rojo	V	Verde	Z	RGB	W	RGBW	<table><tr><td>F</td></tr><tr><td>K Super concentrada 10°</td></tr><tr><td>C Concentrada 14°</td></tr><tr><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td>D Difusa 40°</td></tr></table>	F	K Super concentrada 10°	C Concentrada 14°	M Media 30°	E Elíptica 17°x35°	D Difusa 40°	<table><tr><td>N</td></tr><tr><td>A 0–10 V</td></tr><tr><td>D DMX</td></tr><tr><td>N ON-OFF</td></tr></table>	N	A 0–10 V	D DMX	N ON-OFF	<table><tr><td>B</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>G</td><td>Gris</td></tr><tr><td>I</td><td>Aro de acero inoxidable</td></tr><tr><td>N</td><td>Negro</td></tr><tr><td>R</td><td>Terra</td></tr></table>	B	Blanco	G	Gris	I	Aro de acero inoxidable	N	Negro	R	Terra
Z133CE	2		2700 K																																										
	3		3000 K																																										
	4		4000 K																																										
	5		5000 K																																										
	A		Azul																																										
	M		Ámbar																																										
	R		Rojo																																										
	V		Verde																																										
	Z		RGB																																										
	W	RGBW																																											
F																																													
K Super concentrada 10°																																													
C Concentrada 14°																																													
M Media 30°																																													
E Elíptica 17°x35°																																													
D Difusa 40°																																													
N																																													
A 0–10 V																																													
D DMX																																													
N ON-OFF																																													
B	Blanco																																												
G	Gris																																												
I	Aro de acero inoxidable																																												
N	Negro																																												
R	Terra																																												

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





SOLED MINI 30 W



SOLED MINI 30 W | EXTERIOR IP67

De gran potencia para darle vida a tus exteriores, esta luminaria de empotrar es perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 9 mm de espesor. Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W Flujo luminoso del sistema: 2415 lm. Driver electrónico multivoltaje 120–277 V AC de alto factor de potencia integrado. Control ON–OFF.		
TCC	3000 K, 4000 K.	IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø198 192  203 225  Z141CE008G Housing (no incluido).  Empotrar en piso con housing (no incluido).		
REFLECTORES	 Asimétrico  Concentrado 12°  Medio 20°		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO				
	3	C	N	B
Z132CE	3 3000 K 4 4000 K	A Asimétrico C Concentrado 12° M Medio 20°	N ON-OFF	B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra



SOLED MINI E26



SOLED MINI E26| EXTERIOR IP67

Luminaria para uso con lámpara base E26, perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable.
Base para uso con lámpara E26 (lámpara no suministrada).
Cristal transparente templado de 9 mm de espesor.
Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para uso con lámpara E26.
Para uso con lámpara E26 máximo 15 W, (no suministrada).
Control: ON-OFF, 127 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en piso con housing (no incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z134CE	S	H	N	B
	S Sin lámpara	H Lámpara E26	N ON-OFF	 B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra



SOLED




SOLED | EXTERIOR IP67

Luminaria de gran potencia para empotrar en piso, sustituye luminarias HID de 150 W.


Excelente para iluminación de pilares de grandes altitudes, muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de acero inoxidable y aro de acero inoxidable natural.	
	Cristal transparente templado de 19 mm espesor.	
	Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Un LED Chip On Board (COB) 50 W.	
	Flujo luminoso del sistema: 5000–5300 lm.	
	Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido) 120–277 V AC.	
	Control: ON-OFF.	
TCC	3000 K, 4000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).




Empotrar en piso con housing (no incluido).

REFLECTORES



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	C	N	I
Z131CE	3 3000 K	C Concentrado 12°	N ON-OFF	● I Acero inoxidable
	4 4000 K	M Medio 20°		



VIZIO EMPOTRAR



VIZZIO EMPOTRAR | EXTERIOR IP66

Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación. Además de ofrecer luz monocromática, su versión DMX permite crear ambientes con escenas en cambios de color, ideal para fachadas de hoteles, arcos, monumentos y pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y conector IP68 integrado que para evitar la filtración de agua.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm de espesor. Disponible con difusor frosted.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W | 60 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 30 W 2570 lm | 60 W 4600 lm | 90 W 6900 lm.
Driver electrónico multivoltaje 120–277 V AC de alto factor de potencia integrado.
Disponible con driver atenuable 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, DMX o RF DMX.


TCC/ COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, RGB, RGBW. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




Empotrar en piso con housing (no incluido).



Housing para empotrar en piso (no incluido):

Z141RE003G Housing 336 mm.
Z141RE006G Housing 622 mm.
Z141RE012G Housing 904 mm.

ÓPTICAS





CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z203LE	2	F	N	B
Z203LE 30 W Z206LE 60 W Z209LE 90 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB W RGBW	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	A 0–10 V D DMX N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



GALAXY ALTA POTENCIA



GALAXY ALTA POTENCIA | EXTERIOR IP66

Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación.
Disponible para empotrar en piso o sobreponer en pretil, ideal para fachadas de hoteles, arcos, monumentos o pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y conector IP68 integrado.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm de espesor.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA


30 W | 60 W | 85 W
Flujo luminoso del sistema: 2300 lm (30 W) | 5314 lm (60 W) | 7720 lm (85 W).
Driver electrónico multivoltaje 120-277 V AC de alto factor de potencia integrado.
Disponible con driver atenuable 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC/COLORES


2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z903L	E	2	F	N	B
Z903L 30 W Z906L 60 W Z909L 85 W	E Empotrar P Sobreponer en pretil	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





GALAXY BAJA POTENCIA | EXTERIOR IP66

Regleta de baja potencia para evitar deslumbramiento.
Disponible para empotrar o sobreponer en pretil, ideal para iluminación de patios, caminos y andenes.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color gris, negro o terra.
Con conector IP68 integrado. Difusor frosted.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA


10 W Flujo luminoso del sistema: 521.4 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC.
Disponible con driver atenuable TRIAC.
Control: ON-OFF, TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K y 5000 K.


IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




Empotrar en piso


Housing para empotrar en piso (no incluido):
Z141RE020G Housing 364 mm.
Z141RE021G Housing 670 mm.
Z141RE022G Housing 975.5 mm.



Empotrar en piso con housing (no incluido).



Sobreponer en pretil



Sobreponer en pretil con soportes integrados.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z803L	E	3	F	N	B
Z803L 364 mm	E Empotrar	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	○ B Blanco
Z806L 670 mm	P Sobreponer	4 4000 K			● G Gris
Z809L 975.5 mm	en pretil	5 5000 K			● N Negro
					● R Terra



LAZZER MINI




LAZZER MINI | EXTERIOR IP64

Micro proyector profesional con diseño minimalista, estético y elegante.


Luz con control lumínico, dirigible hasta 90°, Iluminación ideal para tus jardines, follajes, o plantas.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra, con cristal templado transparente de 4 mm de espesor.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Tecnología LED, potencia 4 W. Driver integrado 120-277 V AC (ON-OFF), disponible con driver atenuable a TRIAC (120 V AC). Control: ON-OFF , TRIAC.	Flujo luminoso del sistema: 210.2 lm.
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z361PC	2	D	N	B
Z361PC Lazzer mini canope	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14°	N ON-OFF T TRIAC	○ B Blanco ● G Gris
Z361PK Lazzer mini estaca	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°		● N Negro ● R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



LAZZER



LAZZER | EXTERIOR IP64

Proyector profesional para sobreponer en exterior. De diseño estético y tamaño compacto, emite una luz elegante ideal para crear ambientes de luz en jardines, follaje, o plantas.

DESCRIPCIÓN

Fabricado en cuerpo de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Con snoot integrado ajustable.
Cristal templado transparente de 4 mm de espesor.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tecnología LED, potencia 9 W Flujo luminoso del sistema: 557.5 lm.
Driver integrado de 120 V AC, disponible con driver atenuable a TRIAC.
Control: ON-OFF , TRIAC.


TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z360PC	2	D	N	B
Z360PC	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	○ B Blanco
Lazzer canope	3 3000 K	C Concentrada 14°	T TRIAC	● G Gris
Z360PK	4 4000 K	M Media 30°		● N Negro
Lazzer estaca	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		● R Terra
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



Z1



LAZZER III



LAZZER III | EXTERIOR IP65

Proyector con visera, diseño estético para iluminación exterior; jardines, árboles, palmeras o follaje.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática, acabado color blanco, gris, negro o terra.
Cristal templado transparente de 4 mm.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1239 lm.
Drive electrónico de alto factor de potencia integrado multivoltaje 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable 0-10 V.
Control: ON-OFF o 0-10 V.


TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z372PC	2	C	N	B
Z372PC	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	○ B Blanco
Lazzer III canope	3 3000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF	● G Gris
Z372PK	4 4000 K	M Media 30°		● N Negro
Lazzer III estaca	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		● R Terra
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



VENUS



VENUS | EXTERIOR IP65

Proyector rectangular dirigible con diseño estético para iluminación exterior; jardines, árboles, palmeras o follaje.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática, acabado color blanco, gris, negro o terra.
Cristal templado transparente de 4 mm.
Ancla para sobreponer en piso integrada.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



45 W Flujo luminoso del sistema: 4500 lm/ 5100 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado multivoltaje 120-277 V AC.
Disponible con driver para atenuación 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en piso mediante ancla integrada.

ÓPTICAS



Super concentrada 10°



Concentrada 14°



Media 30°



Elíptica 17°x35°



Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	C	N	B
Z145RC	3 3000 K 4 4000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



AKUMIA INN



VIZIO SOBREPONER



VIZIO SOBREPONER | EXTERIOR IP66

Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación. Además de ofrecer luz monocromática, su versión DMX permite crear ambientes con escenas en cambios de color, ideal para fachadas de hoteles, arcos y monumentos o pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y cristal templado transparente de 4 mm. Conector IP68 integrado que evita la filtración de agua.			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W 60 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 2570 lm (30 W) 4600 lm (60 W) 6900 lm (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Control: ON–OFF, 0–10 V, DMX o DMX RF.			
TCC/COLORES	2700 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, RGB, RGBW.		IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	336, 622, 904 102 145 104 Sobreponer en piso o muro mediante ancla integrada.			
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z203LS Z203LS 30 W Z206LS 60 W Z209LS 90 W	2 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde W RGBW	M K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N A 0–10 V D DMX N ON–OFF Z DMX RF B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





ZENTURY | EXTERIOR IP66

Proyector de gran potencia para proyectos de alta especificación y aplicación arquitectónica; edificios, grandes fachadas, árboles o monumentos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Cristal templado transparente de 4 mm. Ancla para sobreponer a piso integrada.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	90 W 180 W 270 W Flujo luminoso del sistema: 8909 lm (90 W) 18360 lm (180 W) 27540 lm (270 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120-277 V AC. Control: ON-OFF, 0-10 V, DMX o DMX RF.	
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGBW.	IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z148LS Z149LS Z150LS		Sobreponer en piso mediante ancla integrada.
-------------------------	-----------------------------	--	---

ÓPTICAS	Super concentrada 10°	Concentrada 14°	Media 30°	Elíptica 17°x35°	Difusa 40°
---------	------------------------------	------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z148LS	2	M	N	G
	Z148LS Zentury 90 W Z149LS Zentury 180 W Z150LS Zentury 270 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K W RGBW	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V D DMX N ON-OFF Z DMX RF	B Blanco G Gris N Negro R Terra

**MA
HECHO EN
MÉXICO**

ZONA
FOOD
TRUCK



EVA



EVA | EXTERIOR IP66

Proyector dirigible de alta especificación, gran potencia para aplicación arquitectónica; edificios altos, grandes fachadas o monumentos.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de acero galvanizado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color gris, negro o terra.

Cristal transparente templado de 4 mm.

Ancla integrada para sobreponer en piso.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

100 W | 200 W | 300 W | 400 W

Flujo luminoso del sistema: 13700 lm (100 W) | 27400 lm (200 W) | 41100 lm (300 W) | 54800 lm (400 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120-277 V AC.



Control: ON-OFF.

TCC

5700 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en piso mediante ancla integrada.

ÓPTICA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z420RS	5	T3	N	G
Z420RS Eva 100 W				B Blanco
Z421RS Eva 200 W				G Gris
Z422RS Eva 300 W	5 5700 K	T3 Curva tipo III	N ON-OFF	N Negro
Z423RS Eva 400 W				R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZIP GU10



ZIP GU10 | EXTERIOR IP65

Luminaria tipo bolarlo decorativo para uso con lámpara GU10, elegante diseño para iluminar y decorar tus jardines o caminos.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de acero galvanizado y canope de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Difusor frosted.
Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada).


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para uso con lámpara GU10.
Para uso con lámpara GU10 máximo 5 W, (lámpara no suministrada).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z229US	S	F	N	G
	S Sin lámpara	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



FUNGO



FUNGO | EXTERIOR IP64

Bolardo con diseño vintage para uso exterior, con tecnología LED de bajo consumo, perfecto para jardines, pasos peatonales y corredores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y cono de cobre, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color negro o terra.
Difusor de policarbonato frosted.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


2 W Flujo luminoso del sistema: 240 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN




Fungo canope (no incluido).



Fungo estaca (no incluida).



Sobreponer en pasto/terra con estaca (no incluida).



Sobreponer en piso con canope (no incluido).

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	N
Z154US	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	N ON-OFF	● N Negro ● R Terra



ARA LATERAL | CONCÉNTRICA



ARA | EXTERIOR IP65

Bolardo con opción de luz concéntrica o luz lateral, luz de cortesía para darle un toque elegante a tus caminos, jardines o patios.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cubierta y tubo de acero inoxidable con acabado pulido a espejo, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor frosted. Disponible con luz concéntrica o luz lateral.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

3 W Flujo luminoso del sistema: 160.2 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z222U	C	3	F	N	N
Z222U Ara lateral 500 mm					
Z223U Ara lateral 800 mm		2 2700 K			
Z224U Ara lateral 1200 mm	C Canope	3 3000 K			
Z225U Ara concéntrica 500 mm	K Estaca	4 4000 K			
Z226U Ara concéntrica 800 mm		5 5000 K			
Z227U Ara concéntrica 1200 mm					

- B Blanco
- G Gris
- N Negro
- R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



LUCIÉRNAGA



LUCIÉRNAGA | EXTERIOR IP65

Elegante luminaria con luz de cortesía tipo luciérnaga para colocar en jardín en alto follaje o vegetación.

Disponible en 3000 K, 5000 K y luz RGB intercambiable en color rojo, verde lima, cyan y blanco frío.

DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo kit, incluye 8 varillas de fibra de vidrio color negro en 3 diferentes tamaños: 3 varillas de 1200 mm, 2 de 800 mm y 3 de 600 mm. Cada varilla incluye una estaca de plástico de 300 mm y cable de 1 m para realizar conexiones.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Incluye control (para versión RGB) y driver remoto de 120–220 V AC.
Con 8 LEDs de bajo brillo.
Control: Push, (cambio secuencial), para RGB.
ON-OFF: 3000 K, 5000 K.

TCC/COLORES

3000 K, 5000 K.
RGB intercambiable: Rojo, verde lima, cyan y blanco frío.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


Z501PK	Z	S	P	N
	3 3000 K	S Sin óptica	N ON-OFF	● N Negro
	5 5000 K		P Push	
	Z RGB			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



OVNI



OVNI | EXTERIOR IP66

Discreta luminaria para empotrar en muro, iluminación para áreas de tránsito interiores, senderos y luz de cortesía. Eficiencia lumínica en espacios compactos con variedades de color.

DESCRIPCIÓN

Fabricada cuerpo de aluminio con housing de nylamid incluido y tapa de policarbonato transparente con mica de aluminio, acabado en color blanco, gris, negro o terra.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

1 W Flujo luminoso del sistema: 95 lm/ 100 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayora 90% integrado, 120–220 V AC.
Control: ON–OFF.


TCC/COLORES

3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



Luminaria sin housing.



Luminaria con housing integrado.



Empotrar en muro con housing integrado.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	R
Z363CE	3 3000 K			
	4 4000 K			
	5 5000 K			
	A Azul	F Frosted	N ON–OFF	
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			
				B Blanco G Gris N Negro R Terra



FORZE



FORZE | EXTERIORES IP65

Luminaria con luz de cortesía, para iluminación de pasillos, muros, habitaciones o escaleras.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio y cubierta en pintura electrostática color blanco, gris o negro. Totalmente sellado contra intrusión de polvo fino y chorro de agua, grado IP65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.
Difusor frosted.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


5 W Flujo luminoso del sistema: 80 lm.
Supresor de picos integrado, 120 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC




3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Compatible con chالupa 2x4 para empotrar a pared (no incluida).



Empotrar en housing no incluido (chalupa para pared) mediante soportes y tornillos integrados.


ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	G
Z815RE	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco
	4 4000 K			G Gris
	5 5000 K			N Negro



MUSA



MUSA | EXTERIOR IP62

Elegante arbotante con diseño rectangular, luz bidireccional para sobreponer en muro. Perfecto para iluminación de pasillos, muros o fachadas en exterior.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Cristal transparente templado de 6 mm.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



8.5 W Flujo luminoso del sistema: 190 lm.
Circuito atenuable a TRIAC de 120 V AC integrado.
Control: TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro.

CURVA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	S	T	G
Z355QS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	S Sin óptica	T TRIAC	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro



ARA ARBOTANTE



ARA ARBOTANTE | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo para colocar en muro en exterior con luz indirecta para iluminación de fachadas o muros.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cubierta y tubo de acero galvanizado acabado pulido a espejo, pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Difusor frosted.
Canope integrado para colocar en muro.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



3 W Flujo luminoso del sistema: 137 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer muro mediante canope integrado.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	G
Z228US	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



LENA GU10



LENA GU10 | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.
Para uso con lámpara comercial GU10.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Base para lámpara GU10 (lámpara no suministrada).
Cristal templado serigrafiado de 4 mm.
Canope integrado para sobreponer en muro.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara GU10.
Uso con lámpara GU10 máximo 10 W (no suministrada).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.


TCC

Según lámpara a utilizar

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro.



Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	S	H	N	G
Z367PC Lena GU10 unidireccional	S Sin lámpara	H Lámpara GU10	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro
Z364PC Lena GU10 bidireccional				



LENA LED



LENA LED | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lena unidireccional: 6.5 W | Lena bidireccional: 13 W
Flujo luminoso del sistema: 703.4 lm (6.5 W) | 1406.8 lm (13 W)
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF.


TCC/COLORES

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z375PC	3	K	N	G
Z375PC Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z376PC Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



LENA PAR20



FLASKOLITE
ROTUBA PROFILES



LENA PAR20 | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

Para uso con lámpara comercial PAR20.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Base para lámpara PAR20 (lámpara no suministrada).

Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara PAR20.



Uso con lámpara PAR20 máximo 12 W (no suministrada).

Control: ON-OFF, 127 V AC.


TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN




Sobreponer en muro mediante canope integrado.



Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z368PC	S	H	N	G
Z368PC Lena PAR20 unidireccional	S Sin lámpara	H Lámpara PAR20	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro
Z365PC Lena PAR20 bidireccional				



LENA COB



LENA COB | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico de gran potencia para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



Lena unidireccional: 10 W Lena bidireccional: 20 W.
Flujo luminoso del sistema: 980–1010 lm (10 W) | 1960–2020 lm (20 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC


3000 K, 4000 K.

IRC 80. Disponible con IRC 97 (bajo pedido).

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro mediante canope integrado.



Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).

REFLECTOR




Concentrado 19°



Medio 26°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z377PC	3	C	N	G
Z377PC Lena unidireccional	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro
Z378PC Lena bidireccional	4 4000 K	M Medio 26°		



LENA CUADRADA S



LENA CUADRADA S | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lena unidireccional: 10 W | Lena bidireccional: 20 W.
Flujo luminoso del sistema: 752 lm (10 W) | 1504 lm (20 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, 0-10 V.


TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z383QS	3	K	N	G
Z383QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z386QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



LENA CUADRADA



LENA CUADRADA | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lena unidireccional: 10 W Lena bidireccional: 20 W. Flujo luminoso del sistema: 752 lm (10 W) 1504 lm (20 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, 0-10 V.
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z384QS: 76.2 mm height, 140 mm width. Z385QS: 76.2 mm height, 140 mm width, 186 mm mounting bracket height.	Sobreponer en muro con canope integrado.	Sobreponer en árbol mediante abrazadera (acesorio no incluido).
-------------------------	---	---	--

ÓPTICAS	Super concentrada 10°	Concentrada 14°	Media 30°	Elíptica 17°x35°	Difusa 40°
---------	------------------------------	------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z384QS	3	K	N	G
Z384QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
Z385QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



T4



T4 | EXTERIOR IP65

Arbotante de gran potencia para iluminación de motor lobbys, pasos peatonales, pasos vehiculares y vialidades.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Canope integrado para sobreponer en muro o pared.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



25 W Flujo luminoso del sistema: 3675 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-277 AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro o pared con canope integrado.

ÓPTICA



Curva T4

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	T4	N	G
Z705PC	3 3000 K 4 4000 K	T4 Curva T4	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro



Z-WALL



Z-WALL | EXTERIOR IP66

Luminaria para sobreponer en muro; iluminación de pasos peatonales y seguridad perimetral.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W Flujo luminoso del sistema: 2503 lm.

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-277V AC.



Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro.

ÓPTICA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	T3	N	G
Z325RS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	T3 Curva tipo III	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



ZIGNO



ZIGNO | EXTERIOR IP65

Luminaria tipo wall-pack o punta de poste de alta intensidad y bajo consumo, ideal para Iluminación vial o peatonal.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color terra. Cristal templado transparente de 4 mm.
Soporte de sujeción multiposiciones integrado para fijar abrazo en poste o muro.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W Flujo luminoso del sistema: 3102 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado 220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

5700 K.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Fijar a brazo en poste o muro mediante soporte de sujeción multiposiciones integrado.

CURVA





Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	S	E	N	R
Z300RS	S 5000 K	E Curva tipo III	N ON-OFF	R Terra



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL & PÚBLICA






ZATCOM HIGHBAY



ZATCOM HIGHBAY | INDUSTRIAL IP40

Luminaria highbay suspendida de alta potencia y flujo luminoso competitivo, ideal para iluminar espacios de gran altitud como bodegas, almacenes o cuartos de lavado.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática. Con difusor frosted. Para suspender mediante cadena de 1 m (incluida).																							
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	100 W 200 W 300 W Flujo luminoso del sistema: 11000 lm (100 W) 22000 lm (200 W) 33000 lm (300 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado, 120-277 V AC. Control: ON-OFF																							
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K.		IRC 80.																					
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Suspender en techo mediante cadena incluida Z800RT 370 92.5 531 94 92.5 Z801RT 370 183.5 531 94 183.5 Z802RT 370 275 531 94 275.5																							
ÓPTICA	Frosted																							
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z800RT</th><th>S</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z800RT 100 W</td><td>3 3000 K</td><td></td><td></td><td> B Blanco </td></tr><tr><td>Z801RT 200 W</td><td>4 4000 K</td><td>F Frosted</td><td>N ON-OFF</td><td> G Gris </td></tr><tr><td>Z802RT 300 W</td><td>5 5000 K</td><td></td><td></td><td> N Negro </td></tr></table>				Z800RT	S	F	N	B	Z800RT 100 W	3 3000 K			B Blanco	Z801RT 200 W	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF	G Gris	Z802RT 300 W	5 5000 K			N Negro
Z800RT	S	F	N	B																				
Z800RT 100 W	3 3000 K			B Blanco																				
Z801RT 200 W	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF	G Gris																				
Z802RT 300 W	5 5000 K			N Negro																				



EXUZ



EXUZ | INDUSTRIAL IP67

Luminaria tipo High Bay para suspender en techo, para iluminación industrial, bodegas y fábricas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de fibra de vidrio y óptica de acrílico frosted de alta longevidad, resistente a rayos UV, climas extremos y máxima resistencia al impacto, su eficiencia reduce dramáticamente el brillo directo, mejora el rendimiento visual del LED con una distribución suave y una transmisión de luz del 88%.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

80 W | 100 W | 140 W

Flujo luminoso del sistema: 10286 lm (80 W) | 12857 lm (100 W) | 18000 lm (140 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado, 120-277 V AC.

Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC

4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

677

150

370

Suspender en techo mediante gancho y tensores (incluidos).

ÓPTICA

Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


Z400RT	5	F	N	B
Z400RT 140 W	4 4000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco
Z401RT 100 W	5 5000 K		N ON-OFF	
Z402RT 80 W				

CERTIFICADOS



La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



HARO



HARO | INDUSTRIAL IP65

Luminaria tipo HIGH BAY para colgar, uso industrial, aprobado para cuartos limpios.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de termopolímeros color negro, diseñado especialmente para disipar temperatura. Óptica de acrílico frosted resistente a impactos. Incluye 1.5 m de cadena para colgar.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



105 W | 150 W | 200 W
Flujo luminoso del sistema: 11655 lm (105 lm) | 16650 lm (150 W) | 22393 lm (200 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado.
Haro 105 W (120 V AC), Haro 150 W y 200 W (120-277 V AC).
Control: ON-OFF.

TCC

5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en techo con cadena y armella.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z345CT	5	F	N	N
Z345CT 105 W				
Z346CT 150 W	5 5000 K	F Frosted	N ON-OFF	● N Negro
Z347CT 200 W				



PARK



PARK | INDUSTRIAL IP66

Luminaria de alta resistencia para sobreponer en techo, para iluminación de almacenes, supermercados, cocinas industriales o estacionamientos.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo housing de fibra de vidrio acabado en color negro.
Óptica de acrílico frosted resistente a impactos.
Soportes de montaje de acero inoxidable 316 para sobreponer (incluidos).



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 30 W | 40 W
Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) | 2280 lm (30 W) | 3040 lm (40 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

**DIMENSIONES
INSTALACIÓN**



Sobreponer en techo mediante soportes de montaje de acero inoxidable 316 incluidos.

ÓPTICA




**CONFIGURACIÓN
DEL PRODUCTO**

Z135RS	S	F	N	N
Z135RS 20 W	3 3000 K			
Z136RS 30 W	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF	● N Negro
Z137RS 40 W	5 5000 K			

CERTIFICADOS





ESTANCA WATERPROOF



ESTANCA WATERPROOF | INDUSTRIAL IP65

Luminaria tipo estanca para sobreponer en techo en interior o exterior; estacionamientos, naves industriales, almacenes y bodegas.

DESCRIPCIÓN

Estanca waterproof para sobreponer en techo en interior o exterior.
Cuerpo de policarbonato color gris resistente a la corrosión.
Difusor frosted.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


15 W | 30 W | 40 W
Flujo luminoso del sistema: 1540 lm (15 W) | 2695 lm (30 W) | 3388 lm (40 W).
LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en techo mediante grapas de acero inoxidable incluidas.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z145RS	S	F	N	G
Z045RS 15 W	3 3000 K			
Z046RS 30 W	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF	● G Gris
Z044RS 40 W	5 5000 K			





RUVE CON FOTOCELDA



RUVE CON FOTOCELDA | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	25 W 50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120-277 V AC mayor a 95% integrado. Accesorio: Z141CE006G Fococelda multivoltaje (no incluida). Control: ON-OFF.	
TCC	5700 K.	IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	  Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).	
CURVA	 Curva tipo III	

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	R308VP025	5	2	T3	NF	B Blanco
	R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	 B Blanco
	R308VP050 50 W		5 6850 lm			 D Rojo
	R308VP075 75 W		7 10275 lm			 E Azul
	R308VP100 100 W		10 13700 lm			 G Gris
						 H Amarillo
						 J Verde

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



RUVE SIN FOTOCELDA



RUVE SIN FOTOCELDA | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



25 W | 50 W | 75 W | 100 W
Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) | 6850 lm (50 W) | 10275 lm (75 W) | 13700 lm (100 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120-277 V AC mayor a 95% integrado.

TCC

5700 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Montar en poste de 6 a 9 m
mediante brazo OV (no incluidos).

CURVA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

R308VP025	5	2	T3	NS	B Blanco
R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NS Tensión de red sin fotocelda	B Blanco
R308VP050 50 W		5 6850 lm			D Rojo
R308VP075 75 W		7 10275 lm			E Azul
R308VP100 100 W		10 13700 lm			G Gris
					H Amarillo
					J Verde

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



RUVE 12/24 V DC



RUVE 12/24 V DC | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	25 W 50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia 12/24 V DC mayor a 95% integrado. Control: ON-OFF.	
TCC	5700 K.	IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN		Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).
CURVA	Curva tipo III	

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	R308VP025	5	2	T3	N12	B Blanco
	R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	N12 12 V D	☐ B Blanco ☒ D Rojo ☐ E Azul ☐ G Gris ☐ H Amarillo ☐ J Verde
	R308VP050 50 W		5 6850 lm			
	R308VP075 75 W		7 10275 lm		N24 24 V DC	
	R308VP100 100 W		10 13700 lm			

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO BATERÍA DE GEL | IP66

Sistema fotovoltaico Ruve con batería de gel, para instalación en poste con brazo OV,, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN

Luminaria fabricada en cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde). Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA

1 luminaria Ruve de 25 W, 50 W, 75 W o 100 W.
1 Soporte para sujeción de panel solar.
1 Panel solar de 250 W 31 V DC.
1 Caja metálica para 2 baterías.
2 Baterías 12 V 115Ah selladas de gel.



1 controlador 20 A.
1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.
1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería.
1 juego de anclas de 1"x0.75 m.

TCC

5700 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).

CURVA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

R304VP025	T3	B
R304VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	○ B Blanco ○ G Gris
R304VP050 50 W 12 VDC		● D Rojo ● H Amarillo
R304VP075 75 W 24 V DC		● E Azul ● J Verde
R304VP100 100 W 24 V DC		

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.



RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO | IP66

Sistema fotovoltaico Ruve con batería de ácido plomo, para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).
Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA


- | | |
|---|---|
| 1 luminaria Ruve de 25 W, 50 W, 75 W o 100 W.
1 Soporte para sujeción de panel solar.
1 Panel solar de 250 W 31 V DC.
1 Caja metálica para 2 baterías.
2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo. | 1 controlador 20 A.
1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.
1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería.
1 juego de anclas de 1"x0.75 m. |
|---|---|

TCC

5700 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



CURVA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

R303VP025	T3	B	
R303VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	B Blanco	G Gris
R303VP050 50 W 12 VDC		D Rojo	H Amarillo
R303VP075 75 W 24 V DC		E Azul	J Verde
R303VP100 100 W 24 V DC			

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.



RAVEN TODO EN UNO



RAVEN LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO | IP66

Luminaria solar de alta especificación todo en uno, equipada con panel monocristalino, batería de litio de gran capacidad, LEDs de alta brillo y sensor crepuscular y de movimiento con tecnología de microondas para optimización de la carga. Ideal para uso en Zonas costeras.

DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo en aleación de aluminio a presión, acabado negro.
Lente tipo ZAG con transmisión > 98%.
Batería de litio 12/50 Ah.
Panel monocristalino de 50 W/18 V.
Control crepuscular y dirección de presencia.
Tiempo de operación: >12 hrs. modo inteligente 3-4 días.
Atenuación: Control de tiempo + sensor de movimiento.
Distancia de inducción: 8-10 metros.
50 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


50 W Flujo luminoso del sistema: 4012 lm.

TCC

5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



CURVA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z127RP050T3N

Raven, luminaria solar todo en uno 50 W, 24 V DC.



RUVE II CON FOTOCELDA




RUVE II CON FOTOCELDA ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria ON-OFF con fotocelda para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris y óptica de PMMA curva tipo III. Accesorio: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje (no incluida). Driver programable con múltiples rampas de encendido: Protocolo de dimeo autónomo de 5 niveles (1 para encendido y 4 niveles de atenuación), provee una reducción de energía en diferentes escenarios hora-noche basado en un timer interno. Este sistema ayuda a ahorrar energía, extender la vida del driver y el módulo de los LEDs.																				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado. Control: ON-OFF.																				
TCC	5700 K.		IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	609 198 89 Brazo Máx. Ø1 1/4" 6000 9000 Montar en poste de 6-9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos).																				
CURVA	Curva tipo III																				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>R306VP050</th><th>5</th><th>5</th><th>T3</th><th>NF</th><th>G</th></tr><tr><td>R306VP050 50 W</td><td rowspan="3">5 5700 K</td><td>5 6850 lm</td><td rowspan="3">T3 Curva tipo III</td><td rowspan="3">NF Tensión de red con fotocelda</td><td rowspan="3"> G Gris </td></tr><tr><td>R306VP075 75 W</td><td>7 10275 lm</td></tr><tr><td>R306VP100 100 W</td><td>10 13700 lm</td></tr></table>	R306VP050	5	5	T3	NF	G	R306VP050 50 W	5 5700 K	5 6850 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	G Gris	R306VP075 75 W	7 10275 lm	R306VP100 100 W	10 13700 lm				
R306VP050	5	5	T3	NF	G																
R306VP050 50 W	5 5700 K	5 6850 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	G Gris																
R306VP075 75 W		7 10275 lm																			
R306VP100 100 W		10 13700 lm																			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



RUVE II SIN FOTOCELDA



RUVE II SIN FOTOCELDA ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria ON-OFF para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris.
Óptica de PMMA curva fotométrica tipo III.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



50 W | 75 W | 100 W
Flujo luminoso del sistema: 6850 lm (50 W) | 10275 lm (75 W) | 13700 lm (100 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
Control: ON-OFF.

TCC

5700 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Montar en poste de 6-9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos).


CURVA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

R306VP050	5	5	T3	NS	G
R306VP050 50 W	5 5700 K	5 6850 lm	T3 Curva tipo III	NS Tensión de red sin fotocelda	● G Gris
R306VP075 75 W		7 10275 lm			
R306VP100 100 W		10 13700 lm			



SATUR



SATUR

ILUMINACIÓN PÚBLICA Y URBANA IP66

Luminaria de alto rendimiento diseñada para alumbrado público, áreas exteriores y vialidades urbanas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable.
Resistente a la corrosión y con protección de ambiente marino.
Óptica tipo III corta Cutoff.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

50 W | 70 W | 100 W | 150 W
Flujo luminoso del sistema: 8000 lm (50 W) | 11200 lm (70 W) | 16000 lm (100 W) | 24000 lm (150 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a integrado 120-277 V AC ON-OFF.


TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



SATUR 50 W, 70 W, 100 W



SATUR 150 W



6000
9000

Montar en brazo de 25 mm o 60 mm de diámetro exterior (no incluido).

ÓPTICA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



R311VP050	3	2	T3	N	B
R311VP050 50 W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K 6 6000 K	2 8000 lm	T3 Tipo III	N ON-OFF	B Blanco
R312VP075 70 W		5 11200 lm			
R313VP100 100 W		7 16000 lm			
R314VP150 150 W		10 24000 lm			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



SUBACUÁTICOS








TAIGA



TAIGA | SUBACUÁTICA IP68

Micro luminaria de instalación subacuática, para empotrar o sobreponer, iluminación para fuentes, cascadas y ojos de agua.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado, con cristal templado de 4 mm. Con 3 metros de cable de alimentación eléctrica, (disponible con cable adicional bajo pedido). Z141CE002N Housing para empotrar (no incluido).					
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2.8 W Flujo luminoso del sistema: 163 lm. Requiere driver remoto (no incluido), 24 V DC. Control: ON-OFF.					
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde					IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Taiga sobreponer  Z340CW Sobreponer con ancla integrada.		 Sumergida máximo a 1.5 m de profundidad.	Taiga empotrar  Z340CE Empotrar con housing Z141CE002N (no incluido).		
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°					
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z340C	E E Empotrar W Sobreponer	Z 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	M K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	I Acero inox.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.






TUNDRA



TUNDRA | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria subacuática para empotrar o sobreponer, ideal para iluminación de fuentes, cascadas y ojos de agua. Disponible en cambio de color RGB para crear efectos de color.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado, con cristal templado de 4 mm. Con 3 m de cable de alimentación eléctrica incluidos. Disponible con metros de cable adicional para llegar al registro seco (con costo adicional). Z141CE003N Housing para empotrar (no incluido).	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	6.5 W Flujo luminoso del sistema: 599 lm. Requiere driver remoto (no incluido). 24 V DC. Control: ON-OFF, DMX.	
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde y RGB.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	Tundra sobreponer	Tundra empotrar	
	 Z330CW Sobreponer con ancla integrada.	 Z330CE Empotrar con housing Z141CE003N (no incluido).	

ÓPTICAS					
	Super concentrada 10°	Concentrada 14°	Media 30°	Elíptica 17°x35°	Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z330C	E	2	M	N	I
		E Empotrar W Sobreponer	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX N ON-OFF	● I Acero inox.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



NEREO



NEREO | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria subacuática para empotrar en muro, iluminación en fuentes y albercas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo fabricado en cuerpo de plástico de uso rudo ABS color blanco, ideal para intemperies.
Anillo de sellado impermeable.
Housing de PC color gris oscuro para empotrar (incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



3 W Flujo luminoso del sistema: 400 lm.
Requiere driver remoto 12/24 V DC (no incluido).
Control: ON-OFF.

TCC/COLORES


3000, 6000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Housing (incluido).



Empotrar en muro en albercas/fuentes mediante housing (incluido).


ÓPTICA



Media 30°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z331CE	3	M	N	B
	3 3000 K 6 6000 K	M Media 30°	N ON-OFF	 B Blanco




HIDRO



HIDRO | SUBACUÁTICA IP68


Luminaria subacuática para sobreponer, para iluminación de albercas.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de resina y plástico ABS y PC.	
	Con 2 metros de cable de alimentación eléctrica calibre 18 AWG incluidos. LEDs SMD 5050.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1500 lm.	
	Requiere driver remoto de 12-24 V DC (accesorio no incluido). Control: ON-OFF.	
TCC/COLOR	5000 K, azul.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN		
	 Sumergido máximo a 1.5 m de profundidad.	
Sobreponer en muro en alberca.		

ÓPTICA	
	Media 30°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z320CW	5	M	N	B
		5 5000 K Z Azul	M Media 30°	N ON-OFF	 B Blanco



AKUALED



AKUALED | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria lineal sumergible con luz monocromática o luz en cambio de color RGB, ideal para fuentes y muros llorones.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de cristal templado de 3.2 mm de espesor, tapas y soportes de acero inoxidable. Incluye 3 metros cable de alimentación eléctrica, (disponible con metros de cable adicionales para llegar al registro seco con costo adicional).



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 40 W Flujo luminoso del sistema: 1080-1140 lm (20 W) | 2160-2280 lm (40 W)
Requiere driver remoto de 24 V DC CE00100 (no incluido).
Control: ON-OFF, RGB DMX, RGBW DMX.


TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, verde, rojo, DMX. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z173LW Akualed 20 W



Z175LW Akualed 40 W



Sobreponer mediante soportes integrados.
Sumergible máximo a 40 cm de profundidad.

ÓPTICAS



Super concentrada 10°



Concentrada 14°



Media 30°



Elíptica 17°x35°



Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z173LW	2	M	N	I
Z173LW Akualed 20 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX N ON-OFF	I Tapa y soportes de acero inoxidable
Z175LW Akualed 40 W	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde W RGBW* Z RGB*			

*Disponible únicamente para Akualed 20 W (Z173LW).

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



A photograph of a modern building with a large glass facade and a central courtyard. The building has a stone-tiled roof and a wooden interior. A person is sitting at a table in the courtyard, working on a laptop. The courtyard is surrounded by a wooden deck and has a green lawn. The text "LÍNEA LUX" is overlaid on a blue background in the upper right corner.



LÍNEA LUX

Conoce nuestra línea de productos LUX, una línea de productos mucho más ágil y competitiva para todos tus proyectos, ideal para retail, residencias y venta de mostrador.



LÍNEA LUX

INTERIORES



LÍNEA LUX



NEO I



NEO I | INTERIOR IP20

Micro luminaria para empotrar en plafón en interiores; habitaciones o salas.

DESCRIPCIÓN	Micro luminaria para empotrar en techo en plafón. Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	LED SMD 1 W Flujo luminoso del sistema: 95 lm. LED Driver electrónico remoto incluido, 120-220 V AC. Control: ON-OFF.	
TCC	2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.

ÓPTICA



Concentrada 20°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z035RE	3	M	N	B
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Concentrada 20°	N ON-OFF	 B Blanco

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



NEO II



NEO II | INTERIOR IP20

Micro luminaria con luz de cortesía para empotrar en techo en interior; Habitaciones, salas, teatros & terrazas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

2 W Flujo luminoso del sistema: 155 lm.

Driver electrónico remoto incluido 120 V AC.


Control: ON-OFF.

TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

ÓPTICAS



Super concentrada 10°



Concentrada 14°



Media 30°



Elíptica 17°x35°



Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z817CE	3	K	N	G
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



ALEC GU10



ALEC GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo metálico acabado en pintura electrostática termofijada color negro y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón. Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada. Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.																
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uso con lámpara GU10 máximo 15 W, (lámpara no suministrada). Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos). Accesorios (no incluidos): Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC. Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.																
TCC	3000 K (módulo LED 5 W o 7 W).		IRC 80.														
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø88 90 175 260 Ø69 30 Ø69 30 72x155 30 72x250 30 Z005CE Z006CE Z007QE Z008QE Empotrar en plafón mediante clamps integrados.																
REFLECTOR (módulo LED)	Concentrado 20°																
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z005CE</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>N</th></tr><tr><td>Z005CE Alec round</td><td rowspan="4">S Sin lámpara</td><td rowspan="4">S Óptica</td><td rowspan="4">N ON-OFF</td><td rowspan="4"> N Negro </td></tr><tr><td>Z006QE Alec square</td></tr><tr><td>Z007QE Alec square doble</td></tr><tr><td>Z008QE Alec square triple</td></tr></table>				Z005CE	S	S	N	N	Z005CE Alec round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	N Negro	Z006QE Alec square	Z007QE Alec square doble	Z008QE Alec square triple
Z005CE	S	S	N	N													
Z005CE Alec round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	N Negro													
Z006QE Alec square																	
Z007QE Alec square doble																	
Z008QE Alec square triple																	

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



REN GU10



REN GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo metálico acabado en pintura electrostática termofijada color negro y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón.	
	Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada. Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uso con lámpara GU10 máximo 15 W, (lámpara no suministrada). Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos). Accesorios (no incluidos): Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC. Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.	
	TCC	3000 K (módulo LED 5 W o 7 W). IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z001CE	 Z002QE	 Z003QE	 Z004QE	 Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

REFLECTOR (módulo LED)	 Concentrado 20°
---------------------------	---------------------

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z001CE	S	S	N	B
	Z001CE Ren round				
	Z002QE Ren square	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	B Blanco
	Z003QE Ren square doble				
	Z004QE Ren square triple				

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



MAX GU10



MAX GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de policarbonato anticorrosivo acabado color blanco y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón.

Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado.

Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada.

Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Uso con lámpara GU10 máximo 7 W, (lámpara no suministrada).

Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos).

Accesorios (no incluidos):

Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC.


Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.

TCC


3000 K (módulo LED 5 W o 7 W).

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z015CE



Z014QE



Empotrar en plafón mediante clamps integrados.

REFLECTOR (módulo LED)



Concentrado 20°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z014QE	S	S	N	B
Z014QE Max square Z015CE Max round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	 B Blanco

ACCESORIOS: ALEC, MAX & REN

(ESTOS ACCESORIOS NO ESTÁN INCLUIDOS)

MÓDULOS LED DE ALTA POTENCIA CON DRIVER INCLUIDO

MODELO: Z142CE001

DESCRIPCIÓN: Módulo LED de alta potencia 5 W
3000 K reflector concentrado 20°.
Incluye driver de 5 W, Entrada: 120-277 V AC
Salida: 27-42 V DC



MODELO: Z142CE002

DESCRIPCIÓN: Módulo LED de alta potencia 7 W
3000 K reflector concentrado 20°.
Incluye driver de 7 W, Entrada: 120-277 V AC
Salida: 27-42 V DC



INFORMACIÓN TÉCNICA MÓDULO LED

Voltaje:	120 V AC
Corriente eléctrica:	0.041 A
Frecuencia:	50 Hz
Potencia total:	5 W
TCC:	3000 K
Flujo total:	400 lm
Control:	ON-OFF
IRC:	80



INFORMACIÓN TÉCNICA MÓDULO LED

Voltaje:	120 V AC
Corriente eléctrica:	0.058
Frecuencia:	50 Hz
Potencia total:	7 W
TCC:	3000 K
Flujo total:	540 lm
Control:	ON-OFF
IRC:	80



REFLECTOR



20°

REFLECTOR



20°

LÁMPARA LED GU10 (no suministrada)

Lámpara LED:	GU10
Portalámparas:	GU10
Control:	ON-OFF



Nota: Diámetro máximo de lámpara Ø50 mm.



LÍNEA LUX





VOLT



VOLT | INTERIOR IP20

Luminaria downlight con reflector para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada e inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco y bafle acabado black gun. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	4.5 W 10 W Flujo luminoso del sistema: 200 lm (4.5 W) 400 lm (10 W). LED driver de alto factor de potencia 120 V AC ON-OFF integrado (para Volt 5 W Z031RE). LED driver de alto factor de potencia 120 V AC atenuable a TRIAC integrado (para Volt 10 W modelo Z032RE). Control: ON-OFF, TRIAC.																						
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.																				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z031RE  Z032RE  Instalación: Para empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable.																						
ÓPTICA	 Frosted																						
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z032RE</th><th>2</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z031RE Volt 4.5 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="2">F Frosted</td><td>N ON-OFF</td><td rowspan="2"> B Blanco</td></tr><tr><td>Z032RE Volt 10 W</td><td>3 3000 K</td><td>T TRIAC</td></tr><tr><td></td><td>4 4000 K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Z032RE	2	F	N	B	Z031RE Volt 4.5 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco	Z032RE Volt 10 W	3 3000 K	T TRIAC		4 4000 K							
Z032RE	2	F	N	B																			
Z031RE Volt 4.5 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco																			
Z032RE Volt 10 W	3 3000 K		T TRIAC																				
	4 4000 K																						



ZUN



ZUN | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio color negro y aro plástico color blanco.
Difusor frosted.
Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


7 W | 10 W | 20 W Flujo luminoso del sistema: 350 lm (7 W) | 500 lm (10 W) | 1000 lm (20 W).
Versión ON-OFF únicamente para modelo Z028RE.
Versión dimeable a TRIAC únicamente para modelos Z029RE & Z030RE.
Importante: Esta familia de luminarias funciona únicamente a 120 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC


2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN




Z028RE



Z029RE



Z030RE



Empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z028RE	2	F	N	B
Z028RE Zun 7 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco
Z029RE Zun 10 W	3 3000 K		T TRIAC	
Z030RE Zun 20 W	4 4000 K			

LÍNEA LUX



KATO



KATO | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, oficinas, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED tipo proyector dirigible para empotrar en techo en plafón en interiores
Fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco
Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


7 W Flujo luminoso del sistema: 820 lm.
LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC 127 V AC (incluido).
Control: ON-OFF.

TCC


2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Su diseño te permite dejar el proyector dentro del cuerpo de la luminaria o sacarlo según tus necesidades.



Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.

ÓPTICA



Difusa 50°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	Z	M	T	B
Z022CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Difusa 50°	T TRIAC	B Blanco

LÍNEA LUX



NET



NET | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, ideal para iluminación en restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco
Resortes integrados para empotrar en plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W | 8 W | 10 W | 12 W

Flujo luminoso del sistema: 516 lm/573 lm (6 W) | 630 lm/700 lm (8 W) | 1000 lm (10 W) | 1100 lm/1250 lm (12 W).

LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC incluido 127 V AC.

Opcional: LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia ON-OFF multivoltaje 120-277 V AC.


Control: TRIAC.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z016RE	2	M	T	B
Z016RE Net 6 W	1 2400 K	C Concentrada 20° M Media 36°	T TRIAC	B Blanco
Z017QE Net square 8 W	2 2700 K			
Z017RE Net 10 W	3 3000 K			
Z018RE Net 12 W	4 4000 K			
	5 5000 K			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



PÓLUX MINI



PÓLUX MINI | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, iluminación ideal para restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio y acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. LED COB.
Módulo LED dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado.
Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

7 W | 2x7 W | 3x7 W
Flujo luminoso del sistema: 500 lm (7 W) | 1000 lm (2x7 W) | 1500 lm (3x7 W).
LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC incluido 120 V AC.
Control: TRIAC.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z023QE	2	M	T	B
Z023QE Pólux mini 7 W	2 2700 K	C Concentrada 20° M Difusa 40°	T TRIAC	 B Blanco
Z023RE Pólux mini 2x7 W	3 3000 K			
Z024RE Pólux mini 3x7 W	4 4000 K			

LÍNEA LUX



PÓLUX



PÓLUX | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, iluminación ideal para restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. LED COB. Módulo LED dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón integrados.
-------------	---

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	15 W 2x15 W 3x15 W Flujo luminoso del sistema: 1200/1400 lm (15 W) 2400 lm (2x15 W) 3650 lm (3x15 W). LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia atenuable a TRIAC 120 V AC incluido. Control: TRIAC.
-----------------------	---

TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.
-----	-------------------------	---------

DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z025QE Z026RE Z027RE	Empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable integrados.
-------------------------	--	--

ÓPTICAS	Concentrada 20° Difusa 40°
---------	--

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z025QE	2	M	T	B
	Z025QE Pólux 15 W	2 2700 K	C Concentrada 20°	T TRIAC	B Blanco
	Z026RE Pólux 2x15 W	3 3000 K	M Difusa 40°		
	Z027RE Pólux 3x15 W	4 4000 K			

LÍNEA LUX



MIX



MIX | INTERIOR IP20

Luminaria con 3 mini proyectores para empotrar en techo en plafón en interiores, ideal para hoteles, residencias, oficinas, y recámaras.

DESCRIPCIÓN

Empotrado para techo con 3 mini proyectores dirigibles de 2 W cada uno.
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco.
Clamps de acero inoxidable. integrados para empotrar en plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

LEDs SMD, 6 W Flujo luminoso del sistema: 700 lm.
LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia atenuable a TRIAC 120 V AC (incluido).
Control: TRIAC.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.

ÓPTICA




Concentrada 24°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	T	B
Z033RE	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Concentrada 24°	T TRIAC	 B Blanco

LÍNEA LUX



BA EK



BAEK | INTERIOR IP20

Luminaria LED lineal para sobreponer en techo o plafón en interiores, hoteles, residencias y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco.
Para sobreponer en techo o plafón en interiores.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W | 10 W | 20 W
Flujo luminoso del sistema: 500 lm (6 W) | 800 lm (10 W) | 1600 lm (20 W).
LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.


TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN




Z019RS



Z020RS



Z021RS



Sobreponer en techo o
plafón en interiores.

ÓPTICAS



Concentrada 22°



Media 36°


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z019RS	2	M	N	B
Z019RS Baek 6 W	1 2400 K	C Concentrada 22° M Media 36°	N ON-OFF	 B Blanco
Z020RS Baek 10 W	2 2700 K			
Z021RS Baek 20 W	3 3000 K			
	4 4000 K			

LÍNEA LUX



ZEA



ZEA | INTERIOR IP20



Luminaria lineal tipo wall washer para sobreponer en muro o techo en interiores, ideal para uso en hoteles, residencias, oficinas, o corporativos.

DESCRIPCIÓN Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco
Soportes integrados para sobreponer en muro o pared.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 20 W Flujo luminoso del sistema: 1500 lm.
Requiere Driver electrónico remoto de alto factor de potencia a 24 V DC (no incluido).
CE00158 Driver 60 W, Entrada 90-264 V AC, Salida 24 V DC (accesorio no incluido).
CE00100 Driver 150 W, Entrada 90-277 V AC, Salida 24 V DC (accesorio no incluido).
Control: ON-OFF.

TCC 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA




Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	B
Z037RS	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Media 36°	N ON-OFF	 B Blanco

LÍNEA LUX



WALLY



WALLY | INTERIOR IP20

Proyector doble dirigible para colocar en riel, ideal para aplicaciones en retail, restaurantes y tiendas departamentales.

Compatible con el sistema de riel Zeraus y riel tipo Global.

DESCRIPCIÓN

Proyector doble dirigible para colocar en riel, su versatilidad le permite dirigir cada proyector de manera independiente en un ángulo de hasta 180°

Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco.

Compatible con el sistema de riel Zeraus y riel tipo Global.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

14 W Flujo luminoso del sistema: 1900 lm.

LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 V AC.

El proyector Wally requiere los mismos accesorios que utiliza el sistema a riel del proyector TRACK. Para mayor información consulte la ficha técnica del producto.





Control: ON-OFF.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Colocar en riel sobrepuesto, empotrado o suspendido.

ÓPTICA



Difusa 43°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	B
Z034RE	1 2400 K	M Difusa 43°	N ON-OFF	 B Blanco
	2 2700 K			
	3 3000 K			
	4 4000 K			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



SISTEMA DE RIELES MAGNÉTICOS

FAMILIA DE LUMINARIAS: SLIDE, SLIM, ZEDD & ZENDEL


Las familias de luminarias SLIDE, SLIM, ZEDD & ZENDEL están diseñadas para funcionar con un sistema de rieles magnéticos sobrepuestos que funcionan a 48 V DC, su diseño les permite fijarse al riel de manera fácil y rápida gracias al magnetismo que poseen, esto les permite mayor movilidad y flexibilidad, además de ofrecer una instalación estética, ya que no llevan cables.




Accesorios (no incluidos) necesarios para armar el sistema de rieles magnéticos:



Z142RS004N Riel magnético para sobreponer 48 V DC, color negro 1 m.



Z142RS005N Riel magnético para sobreponer 48 V DC, color negro 2 m.



Z142RS006N Conector para entrada de alimentación de energía de riel magnético..



Z142RS007N Conector recto para alimentación eléctrica de riel magnético.





Z142RS008N Conector plástico ajustable para riel magnético.



Z142RS011N Driver magnético 75 W
Entrada: 120–240 V AC 50/60 Hz
Salida: 48 V DC
(Instalación dentro del riel magnético).

LÍNEA LUX



SLIDE



SLIDE | INTERIOR IP20

Luminaria LED lineal dirigible 30° y 90°, para instalar en riel magnético de sobreponer.

Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro, tapas laterales de plástico y conector plástico para riel de 20 mm.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W | 15 W Flujo luminoso del sistema: 650 lm (6 W) | 1350 lm (15 W).

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).


Control: ON-OFF.

TCC


2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.



DIMENSIONES INSTALACIÓN



Z010RE



Z011RE



Para instalar en riel magnético de sobreponer (no incluido).

ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z010RE	2	M	N	N
Z010RE Slide 6 W	2 2700 K			
Z011RE Slide 15 W	3 3000 K	M Media 36°	N ON-OFF	● N Negro
	4 4000 K			

LÍNEA LUX



SLIM



SLIM | INTERIOR IP20

Proyector dirigible, para colocar en riel magnético de sobreponer.

Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Proyector dirigible para riel de sobreponer.
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.
LED COB.
Con conector integrado para colocar en riel magnético.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA




12 W Flujo luminoso del sistema: 1300 lm.
Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).
Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Para instalar en riel magnético de sobreponer (no incluido).

ÓPTICA



Media 38°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	N
Z012CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Media 38°	N ON-OFF	● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



ZEDD



ZEDD | INTERIOR IP20

Luminaria LED lineal para colocar en riel magnético de sobreponer.

Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal para instalar en riel magnético de sobreponer.
Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.
Con conector integrado para colocar en riel magnético.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.
Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).
Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Para instalar en riel magnético de sobreponer (no incluido).

ÓPTICAS



Concentrada 17°



Media 35°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	N
Z009RE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	C Concentrada 17° M Media 35°	N ON-OFF	● N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



ZENDEL



ZENDEL | INTERIOR IP20

Candil suspendido para instalar en riel magnético de sobreponer.

Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Candil suspendido para instalación en riel magnético de sobreponer.

Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.
LED COB.

Con conector integrado para colocar en riel magnético.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

12 W Flujo luminoso del sistema: 1100 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).



Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



REFLECTOR






CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z013CE	2	M	N	N
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Medio 36°	N ON-OFF	N Negro



LÍNEA LUX

INDUSTRIAL & EXTERIORES



LÍNEA LUX



MOON



MOON | EXTERIOR IP67

Luminaria de bajo peralte para empotrar en piso, diseñada especialmente para entrepisos.

Aplicaciones: Iluminación de muros, pilares o fachadas.

DESCRIPCIÓN Luminaria de bajo peralte para empotrar en piso en exteriores.
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color gris, negro o terra. Cristal transparente serigrafiado de 5 mm.
Housing para empotrar en piso (no incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 8 W | 12 W Flujo luminoso del sistema: 713 lm (8 W) | 1034 lm (12 W).
LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC 2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Z039CE: Ø94, 63.5, Ø66.3
Z142CE003G: Ø98, 82, Ø69.83
Z040CE: Ø125.6, 63.5, Ø91
Z142CE004G: Ø128.2, 82, Ø93.5
 Housing para empotrar (no incluido).
 Empotrar mediante housing (no incluido).

ÓPTICAS

Super concentrada 10°
 Concentrada 14°
 Media 30°
 Elíptica 17°x35°
 Difusa 40°

	Z039CE	3	M	N	N
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z039CE Moon 8 W Z040CE Moon 12 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 20° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



COOPER



COOPER | EXTERIOR IP67


Mini proyector LED dirigible para sobreponer en exteriores; parques, jardines, follaje, palmeras, muros o techos.

DESCRIPCIÓN	Mini proyector LED dirigible hasta 180°. Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color titanio. LEDs SMD. Difusor de cristal transparente. Con base integrada para sobreponer.																												
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	4 W Flujo luminoso del sistema: 400 lm. LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 V AC. Control: ON-OFF.																												
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.			IRC 80.																									
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z041CS		Z042QS		Rótula para dirigir luminaria 90° en ambas direcciones.																								
				Sobreponer en piso con base integrada. Sobreponer en pasto con estaca y adaptador (no incluidos).																									
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 50°																												
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z041CS</th><th>3</th><th>M</th><th>N</th><th>T</th></tr><tr><td rowspan="2">Z041CS Cooper round</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="2">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="8">N ON-OFF</td><td rowspan="8">● T Titanio</td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td rowspan="6">Z042QS Cooper square</td><td>4 4000 K</td><td>C Concentrada 20°</td></tr><tr><td>5 5000 K</td><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>A Azul</td><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td>D Difusa 50°</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td></td></tr><tr><td>V Verde</td><td></td></tr></table>					Z041CS	3	M	N	T	Z041CS Cooper round	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	● T Titanio	3 3000 K	Z042QS Cooper square	4 4000 K	C Concentrada 20°	5 5000 K	M Media 30°	A Azul	E Elíptica 17°x35°	M Ámbar	D Difusa 50°	R Rojo		V Verde	
Z041CS	3	M	N	T																									
Z041CS Cooper round	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	● T Titanio																									
	3 3000 K																												
Z042QS Cooper square	4 4000 K	C Concentrada 20°																											
	5 5000 K	M Media 30°																											
	A Azul	E Elíptica 17°x35°																											
	M Ámbar	D Difusa 50°																											
	R Rojo																												
	V Verde																												

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

LÍNEA LUX



LINE



LINE | EXTERIOR IP67

Luminaria lineal para sobreponer en muro o piso en exteriores, ideal para iluminación de muros y fachadas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.
Con louver antideslumbrante color negro.
Soportes dirigibles integrados para sobreponer.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


24 W Flujo luminoso del sistema: 1300 lm.
Requiere LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia 24 V DC (no incluido).
Capacidad de interconectar 2 o más luminarias por driver (dependiendo el driver a utilizar).
Accesorios (no incluidos):
CE00158 Driver 60 W, Entrada 90-264 V AC, Salida 24 V DC, (máximo 2 luminarias por driver).
CE00100 Driver 150 W, Entrada 90-277 V AC, Salida 24 V DC, (máximo 5 luminarias por driver).
Control: ON-OFF.

TCC


3000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Interconexión de 2 o más luminarias por driver,
(Ver capacidad de luminarias según driver a elegir).



Sobreponer con soportes dirigibles.

ÓPTICA




Difusa 55°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	M	N	N
Z036RS	3 3000 K	M Difusa 55°	N ON-OFF	● N Negro

LÍNEA LUX

BUAP



TOP



TOP HIGHBAY | INDUSTRIAL IP67

Luminaria tipo high bay para suspender en techo en parques industriales, gasolineras & bodegas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color titanio
Gancho integrado para suspender luminaria.
Suspender en techo mediante cadena (no incluida).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA



150 W Flujo luminoso del sistema: 17500 lm.
LED driver de alto factor de potencia multivoltaje integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K y 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Suspender en techo mediante cadena (no incluida).

ÓPTICA



Difusa 55°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z038CS	3	M	N	T
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	M Difusa 55°	N ON-OFF	● T Titanio







Marca Italiana de productos
para exterior con cuerpo
anticorrosivo, resistente
a rayos UV y no afectado
por fertilizantes, ideal para
ambientes salinos.
Ideal para Iluminación exterior
y landscape.





EXTERIORES



LUMINARIAS ANTICORROSIVAS

Cuerpo de resina que protege contra el óxido y la corrosión y ambientes salinos o contaminados

RAYOS UV ESTABILIZADOS

Estabilizado a los rayos UV para evitar la decoloración de la superficie exterior bajo el sol. Ideal en clima frío y caliente

NO AFECTADO POR FERTILIZANTES

Las luminarias Fumagalli no son afectadas por fertilizantes químicos u otros contaminantes.

SIN MANTENIMIENTO

El color del revestimiento de resina exterior se moldea en la pasta de material para otorgar la máxima durabilidad en el tiempo. Nunca será necesario volver a pintar.

SEGURIDAD

El revestimiento exterior de resina de los productos fumagalli aísla la luminaria de las descargas eléctricas (clase de aislamiento doble II).



CECI 90



CECI 90 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en exterior, resistente a ambientes agresivos: A prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Ideal para parques, follaje y jardines.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y tapa de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Disponible con aro de acero inoxidable maquinado.
Difusor de resina resistente a cargas de alto impacto y alta presión. Con certificado TÜV-CB.
Lámpara LED GU10 de larga duración, eficiente y con ajuste Kelvin incluido.
Portalámparas estándar GU10, que hace la sustitución rápida y sencilla de la lámpara.
Instalación para empotrar en piso mediante housing (incluido).


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GU10 3.5 W incluida (intercambiable).
Flujo luminoso del sistema: 329 lm (2700 K) | 366 lm (4000 K).
Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.
Control: ON-OFF.


TCC

TCC ajustable de 2700 K a 4 000 K con un interruptor de fácil manejo. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Housing incluido para empotrar en piso.



Empotrar en piso con housing (incluido).

ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

1F1.000.	2	F	N	N
	2 2700 K 4 4000 K	F Óptica media 36° (con difusor frosted) MT Óptica media 36° (con cristal transparente)	N ON-OFF	- N Negro - G Gris - I Aro de acero inoxidable

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





CECI 160 GX53 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en exterior, resistente a ambientes agresivos: A prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Su luz acentúa los detalles en exterior, lo que la hace perfecta para iluminar pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y tapa de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Disponible con aro de acero inoxidable maquinada.

Difusor fabricado en resina resistente a cargas de alto impacto y alta presión. Con certificado TÜV-CB. Lámpara LED GX53 de larga duración, eficiente y con ajuste Kelvin incluido.

Portalámparas estándar GX53, que hace la sustitución rápida y sencilla de la lámpara. Instalación para empotrar en piso mediante housing (incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GX53 10 W incluida (intercambiable).

Flujo luminoso del sistema: 679 lm.


Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% 120-240 V AC.

Control: ON-OFF.


TCC

Permite ajustar la TCC de 3000 K a 4000 K o 6500 K con un interruptor de fácil manejo. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Housing incluido.



Empotrar en piso con housing (incluido).

ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	N
3F1.000.	3 3000 K 4 4000 K 6 6500 K	F Frosted	N ON-OFF	- N Negro - G Gris - I Aro de acero inoxidable

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





CECI 160



CECI 160 | EXTERIOR IP67

Luminaria ideal para crear ambientes de luz en exterior; iluminación de pasillos, baño de muros, follaje y jardines. Su luz acentúa los detalles en exterior, lo que la hace perfecta para iluminar pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo y tapa en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión, color negro o gris, con tornillería de acero inoxidable. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal transparente de 4 mm. Empotrar en piso mediante housing (incluido).																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120–240V AC. Control: ON-OFF.																						
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde, night light azul y night light verde. IRC 80.																						
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Housing incluido.  Empotrar en piso con housing (incluido).																						
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																						
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="12">3F1.000.</td><td>3</td><td>M</td><td>N</td><td>N</td></tr><tr><td>2 2700 K</td><td rowspan="10">K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td rowspan="10">N ON-OFF</td><td rowspan="10"> ● N Negro ● G Gris ● I Aro de acero inoxidable </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td>M Ámbar</td></tr><tr><td>R Rojo</td></tr><tr><td>V Verde</td></tr><tr><td>U Night Light azul</td></tr><tr><td>L Night Light verde</td></tr></table>					3F1.000.	3	M	N	N	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	● N Negro ● G Gris ● I Aro de acero inoxidable	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	M Ámbar	R Rojo	V Verde	U Night Light azul	L Night Light verde
3F1.000.	3	M	N	N																			
	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	● N Negro ● G Gris ● I Aro de acero inoxidable																			
	3 3000 K																						
	4 4000 K																						
	5 5000 K																						
	A Azul																						
	M Ámbar																						
	R Rojo																						
	V Verde																						
	U Night Light azul																						
	L Night Light verde																						

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



MINITOMMY



MINITOMMY | EXTERIOR IP66

Proyector profesional para sobreponer en exterior. De diseño estético y tamaño compacto, es apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes y techos, emite una luz elegante ideal para crear ambientes de luz en jardines, follaje, o plantas.

DESCRIPCIÓN

Proyector LED con 1 o dos módulos, cuerpo y tapa fabricados en material de resina color negro o gris, resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Tapa sin tornillos visibles con difusor fabricado en material de resina (PC) anti golpes con junta de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos.

Disponible con cristal transparente templado de 8 mm de espesor.

Portalámparas estándar GU10.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara LED intercambiable GU10 3.5 W (integrada).

Flujo luminoso del sistema: 329 lm/ 366 lm.


Driver integrado de 120-240 V AC, totalmente protegido contra el calor y la humedad.

Control: ON-OFF.

TCC

Temperatura de color regulable de 2700 K a 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

1M2.	000.	2	F	N	N
1M2. Minitommy 1 módulo	000. Canope	2 2700 K	F Óptica media 36° (con difusor frosted)	N ON-OFF	● N Negro
3M2. Minitommy 2 módulos	001. Estaca	4 4000 K	MT Óptica media 36° (con cristal transparente)		

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



TOMMY GX53



TOMMY GX53 | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.

DESCRIPCIÓN

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrado con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración, eficiente y regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K.

El proyector es totalmente ajustable y puede inclinarse y girar a voluntad. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66.

Tapa sin tornillos visibles fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión.

Difusor fabricado en resina (PC) anti golpes con junta de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.

Módulo LED GX53 con driver electrónico integrado intercambiable de 120-240 V AC.



Control: ON-OFF.

TCC

Regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

2M1.	000.	3	F	N	N
2M1. Tommy tapa recta	000. Canope	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	● N Negro
2M2.	001. Estaca	4 4000 K			
Tommy tapa visera		6 6500 K			



TOMMY



TOMMY | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.

DESCRIPCIÓN

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. El proyector es totalmente ajustable y puede inclinarse y girar a voluntad. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66.

Tapa sin tornillos visibles fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión.

Cristal transparente serigrafiado de 10 mm de espesor.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.

Driver integrado de 120-240 V AC. Control: ON-OFF.


TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, night light azul, night light verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

2M1.	000.	3	C	N	N
2M1. Tapa recta	000. Canope	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	● N Negro
2M2. Tapa visera	001. Estaca	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde U Night Light azul L Night Light verde			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



FIORINA



FIORINA SOLAR | EXTERIOR IP55

Luminaria solar con módulo solar LED con sensor de movimiento, panel fotovoltaico y batería reemplazable.

Ideal para iluminación en exteriores en jardines o caminos.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo y poste fabricados en resina resistente a los golpes, estabilizada contra los rayos UV, inoxidable y anticorrosiva.

Panel solar monocristalino de 5 V con 2.5 W de potencia y una intensidad máxima de 280 lm, con batería de ion litio.

Sensor de movimiento: Control del sensor PIR, ángulo de detección de 120°, campos de detección hasta 5 m y duración de la actividad: 25 s.

Con 3 modos de uso (Sensor verano-invierno).

Estaca para sobreponer en pasto (incluida).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

2 W Flujo luminoso del sistema: 280 lm.



5 V DC.

Control: ON-OFF

TCC

Interruptor TCC para seleccionar la temperatura de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K.
IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en pasto o tierra con estaca (incluida).

ÓPTICA



Frosted

MODELO

FI1.542.000.S1K



ELISA



ELISA | EXTERIOR IP66

Elegante bolardo con diseño minimalista, luz LED difusa con gran ahorro de energía, ideal para iluminación en ambientes exteriores agresivos.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión, color blanco (disponible únicamente Elisa pared) o negro.

Reflector cuadrado que reparte la salida de luz para crear un efecto luminoso de cuatro haces, fabricado en material de resina reflectante blanca a prueba de golpes.

Difusor transparente fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GX53 10 W incluida intercambiable. Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.


Driver electrónico integrado 120-220 V AC.

Control: ON-OFF.

TCC

Interruptor TCC para seleccionar la temperatura de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K.
IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



MODELOS

DS2.564.000.AXD1R Elisa 800 3000 K.


DS2.564.000.AXD1L Elisa 800 4000 K/ 6500 K.

DS2.560.000.WXD1R Elisa pared 3000 K, blanco.

DS2.560.000.AXD1R Elisa pared 3000 K, negro.

DS2.560.000.WXD1L Elisa pared 4000 K/ 6500 K, blanco.

DS2.560.000.AXD1L Elisa pared 4000 K/ 6500 K, negro.





LETI



LETI | EXTERIOR IP66

Luminaria discreta y con luz de cortesía para empotrar en muro o pared. Su resistencia a la interperie y rayos UV la hacen ideal para iluminación de pasillos o corredores en espacios exteriores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrada con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración. Sustitución de lámpara rápida y sencilla. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66. Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	3 W Flujo luminoso del sistema: 161 lm. Driver electrónico integrado 120-220 V AC. Control: ON-OFF.		
TCC	TCC regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K. IRC 80.		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	   2C1. Tapa circular. 3C1. Tapa cuadrada. Empotrar en muro.		
ÓPTICA	 Frosted		
MODELOS	2C1.000.000AYG1R Leti circular, 3000 K, 4000 K, negro. 3C1.000.000AYG1R Leti cuadrada, 3000 K, 4000 K, negro. 2C1.000.000AYG1L Leti circular, 6500 K, negro. 3C1.000.000AYG1L Leti cuadrada, 6500 K, negro. 2C1.000.000WYG1R Leti circular, 3000 K, 4000 K, blanco. 3C1.000.000WYG1R Leti cuadrada, 3000 K, 4000 K, blanco. 2C1.000.000WYG1L Leti circular, 6500 K, blanco. 3C1.000.000WYG1L Leti cuadrada, 6500 K, blanco.		





EXTRALETI



EXTRALETI | EXTERIOR IP66

Luminaria discreta y con luz de cortesía para sobreponer en muro o pared. Su resistencia a la intemperie y rayos UV la hacen ideal para iluminación de pasillos o corredores en espacios exteriores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrada con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración. Sustitución de lámpara rápida y sencilla. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66. Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	3 W Flujo luminoso del sistema: 161 lm. Driver electrónico integrado 120-220 V AC. Control: ON-OFF.	
TCC	TCC regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K. IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 2S1. Tapa circular.  3S1. Tapa cuadrada.  Sobreponer en muro.	
ÓPTICA	 Frosted	
MODELOS	2S1.000.000AYG1R Extraleti circular, 3000 K, 4000 K, negro. 2S1.000.000AYG1L Extraleti circular, 6500 K, negro. 2S1.000.000WYG1R Extraleti circular, 3000 K, 4000 K, blanco. 2S1.000.000WYG1L Extraleti circular, 6500 K, blanco. 3S1.000.000AYG1R Extraleti cuadrada, 3000 K, 4000 K, negro. 3S1.000.000AYG1L Extraleti cuadrada, 6500 K, negro. 3S1.000.000WYG1R Extraleti cuadrada, 3000 K, 4000 K, blanco. 3S1.000.000WYG1L Extraleti cuadrada, 6500 K, blanco.	

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



MARTA



MARTA | EXTERIOR IP55

Arbotante decorativo de gran resistencia al exterior, ideal para iluminación de fachadas, muros o pasillos.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo fabricado en material de resina resistente a los golpes y a los rayos UVB estabilizado, libre de óxido y corrosión y base fabricada en material de resina antigolpes.
Difusor fabricado en material de resina a prueba de golpes (PC) completo con junta de caucho de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos.
Certificación TÜV-CB de larga duración.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara LED GU10 intercambiable (incluida).
Marta unidireccional: 3.5 W. Flujo luminoso del sistema: 329 lm-366 lm.
Marta bidireccional: 7 W. Flujo luminoso del sistema: 658 lm-732 lm.
120-240 V AC.

TCC

Lámpara LED GU10 ajustable mediante un interruptor de fácil manejo en 2 temperaturas de color: 2700 K o 4000 K.
IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro o pared.

ÓPTICA





Media 36°

MODELOS

1A4.000.000AXU2R	Marta 3.5 W 2700 K, negro.	2A4.000.000AXU2R	Marta 7 W 2700 K, negro.
1A4.000.000AXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, negro.	2A4.000.000AXU2L	Marta 7 W, 4000 K, negro.
1A4.000.000WXU2R	Marta 3.5 W, 2700 K, blanco.	2A4.000.000WXU2R	Marta 7 W, 2700 K, blanco.
1A4.000.000WXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, blanco.	2A4.000.000WXU2L	Marta 7 W, 4000 K, blanco.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





BERTINA | EXTERIOR IP66

Aplique de sobreponer para techo o muro, exterior o interior, fabricados en Italia en tecnopolímeros. De diseño moderno y de forma simple, adaptables a cualquier hábitat o decoración, perfecta armonía entre luz y ambiente.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en resina anti golpes, estabilizada a los rayos UV.

Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV, atornillado a la base de la mampara.

Base fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV.

Portalámparas GX53 de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos. Certificación TÜV-CB de larga duración.

Hecho en Italia.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara GX53 integrada.

Uso con lámpara GX53 máximo 10 W, (no incluida).


Control: ON-OFF, 120-240 V AC.

TCC

Lámpara GX53 ajustable mediante un interruptor de fácil manejo en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K, (no incluida).

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

MODELO

1B1.000.000WYD1R Bertina lámpara GX53 10 W 3000 K, 4000 K, difusor frosted, acabado blanco.

1B1.000.000WYD1L Bertina lámpara GX53 10 W 6500 K, difusor frosted, acabado blanco.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



**LUCÍA
REMILUCÍA**



LUCÍA, REMI LUCÍA | EXTERIOR IP66

Aplique de sobreponer para techo o muro, exterior o interior, fabricados en Italia en tecnopolímeros. De diseño moderno y de forma simple, adaptables a cualquier hábitat o decoración, perfecta armonía entre luz y ambiente.

DESCRIPCIÓN

Cubierta fabricada en material de resina resistente a los golpes y estabilizada a los rayos UV.
Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV, con base de goma de silicon para garantizar una alta protección contra agentes externos.
Portalámparas E27 de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos.
Hecho en Italia.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara E27 (no incluida).
Control: ON-OFF.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

MODELO


1R3.000.000WYE27 Lucía base E27, blanco.
1R3.000.000AYE27 Lucía base E27, negro.
1R3.602.000WYE27 Remi lucía base E27, blanco.
1R3.602.000AYE27 Remi lucía base E27, negro.



**DISMA
DARIO**



**NARDO
DARIO**



**SICAR
DARIO**



DISMA DARIO, NARDO DARIO, SICAR DARIO | EXTERIORES IP55

Elegante familia de luminarias tipo farol para colocar en jardín;
Para sobreponer en muro, sobreponer en piso como arbotante o
para colgar en techo mediante cadena.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para sobreponer en muro o pared en exteriores. Disponible en versión para lámpara E27 LED, certificada TÜV-CB, de larga duración y alta eficiencia. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55. Hecho en Italia.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara E27 (no incluida).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.


TCC

Según lámpara a utilizar.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



Disma Dario
Sobreponer en piso.



Nardo Dario
Sobreponer en muro.



Sicar Dario
Suspender en techo.

ÓPTICA



Frosted


MODELO

T24.114.000.E27 Disma Dario, base E27, sin lámpara, negro.
T24.240.000.E27 Nardo Dario, base E27, sin lámpara, negro.
T24.125.000.E27 Sicar Dario, base E27, sin lámpara, negro.



CINTAS & MANGUERAS LED

Conoce nuestras cintas y mangueras LED especializadas, contamos con una amplia variedad de modelos de interior y exterior, así como una variedad de perfiles y drivers disponibles para su correcta instalación. (Disponibles por proyecto).



ACCESORIOS



**Z2.LED.G53**

Módulo de LED con ópticas.

**Z141CK001N**

Estaca termoplástico 30 cm.

**Z141CC001-**

Canope LAZZER MINI, LAZZER, (blanco, gris, negro o terra).

**Z141CC004-**

Canope circular Z1, Lazzer, Lazzer mini (blanco, gris, negro o terra).

**Z141CC005-**

Canope rectangular Z1, Lazzer, Lazzer mini (blanco, gris, negro o terra).

**Z141CC007-**

Canope rectangular para colocar en poste; Z1, Lazzer, Lazzer mini, (color blanco, gris, negro o terra).

**Z141CE002N**

Housing de termoplástico para empotrar Taiga.

**Z141CE003N**

Housing de termoplástico para empotrar Tundra.

**Z141CE030G**

Housing de aluminio para empotrar ZF1.

**Z141CE008G**

Housing de aluminio para empotrar Soled mini.

**Z141CE001G**

Housing de aluminio para empotrar Soled.

**Z141RE003G**

Housing de aluminio para empotrar Vizzio 30 W.

**Z141RE006G**

Housing de aluminio para empotrar Vizzio 60 W.

**Z141RE012G**

Housing de aluminio para empotrar Vizzio 90 W.

**Z141RE020G**

Housing Galaxy 364 mm.

**Z141RE021G**

Housing Galaxy 760 mm.

**Z141RE022G**

Housing Galaxy 975.5 mm.

**Z141RE007I**

Placa de acero inoxidable VIZZIO 30 W.

**Z141RE010I**

Placa de acero inoxidable VIZZIO 60 W.

**Z141RE014I**

Placa de acero inoxidable VIZZIO 90 W.

	Z141CE009I	Aro grande de acero inoxidable para Taiga.		Z141RS017G	Consola iPLAYER3, 2 universos de 512 canales cada uno.
	Z141CE010I	Aro grande de acero inoxidable para Tundra.		Z141RS051G	Consola DMX 2 universos DMX512 en modo en vivo, 2 universos DMX512 en modo autónomo.
	CE00160	Driver 5 W, 0.41 A, Entrada 90–264 V AC Salida 12 V DC.		Z141RS083N	BSTATION2, panel de montaje a pared, activa escenas de iluminación almacenadas.
	2743US	Driver 60 W Entrada 120–277 V AC Salida 12 V DC		Z141RS084N	CUETY LPU-2. controlador de iluminación 512 canales MX y hasta 64 partidos.
	2743UP	Driver 96 W Entrada 120–277 V AC Salida 24 V DC		Z141RS085N	CUECORE2, Controlador de iluminación 1024 canales DMX.
	CE00100	Driver 150 W, 6.3 A Entrada 90–277 V AC Salida 24 V DC		Z141RS086N	DMX EDM splitter / booster.
	Z141RS002G	Transmisor DMX-RF.		Z141RS087G	KIOSC touch, interfaz personalizable para controlar dispositivos en red.
	Z141RS039G	Repetidor de señal DMX RF.		Z141RS082N	Controlador DMX (SUSHI).
	Z141RS074G	Opto Splitter RGBW-DMX.		Z141RS073N	Programador DMX RDM.
	Z141RS006G	Consola RGBW-DMX 256 canales y 8 puertos de disparo.		Z141RS011N	Cable para conexión DMX calibre 2x24 AWG + 1 malla, 120 Ohms.

	Z141RS060N	Protector sobretensión, filtro de ruido, monitor de potencia, 120 V 20 A.		Z500LT227-	Conector 60° de aluminio aleación 380 para interconexión 3 Zodias.
	CP00167	Tapón nylamid ciego chico IP68.		Z141RE023A	Extruido para tira de LED empotrar 2 m.
	CP00168	Tapón nylamid ciego grande IP68.		Z141RE024A	Extruido para tira de LED empotrar 2 m.
	Z141CP010N	Conector waterproof IP68.		Z141RE025A	Extruido para tira de LED empotrar 3 m.
	Z141CP011N	Conector en T waterproof IP68.		Z141RS032A	Extruido para tira de LED sobreponer 1 m.
	Z141CP005N	Conector en forma de T, IP67.		Z141RS033A	Extruido para tira de LED sobreponer 2 m.
	Z141RS007N	Caja de termoplástico sumergible IP68, 2 glándulas M20X1.5, 4 glándulas PG9, Máx. 4 mts. de profundidad.		Z141RS034A	Extruido para tira de LED sobreponer 3 m.
	Z141QS001T	Encapsulante de silicón transparente para caja de conexiones, 250 ml.		Z141RS019-	Riel para sobreponer 1 m, 3 circuitos, color blanco o negro.
	Z141CP003N	Conector IP 68.		Z141RS021-	Riel para sobreponer 2 m, 3 circuitos, color blanco o negro.
	Z500LT226-	Conector 60° de aluminio aleación 380 para interconexión 2 Zodias.		Z141RE017-	Riel para empotrar 1 m, 3 circuitos, color blanco o negro.



Z141RE019-

Riel para empotrar 2 m,
3 circuitos, color blanco
o negro.



Z141CE012T

Cristal degradado para
Track 10 W.



Z141RT002-

Riel para suspender 1 m,
3 circuitos, color blanco
o negro.



Z141CE014T

Cristal elíptico para Track
10 W.



Z141RT004-

Riel para suspender 2 m,
3 circuitos, color blanco
o negro.



Z141CE015

Louver honeycomb para
Track 10 W.



Z141RS024-

Conector izquierdo 90°
3 circuitos color blanco o
negro.



Z141CE024N

Snoot para Track 10 W.



Z141RS038-

Conector derecho 90°
3 circuitos color blanco o
negro.



Z141CE028N

Aro de sujecion para
accesorios Track 10 W.



Z141RS023-

Conector recto 3 circuitos
color blanco o negro.



Z141CE016T

Cristal intenso para Track
15 W.



Z141RS025-

Conector en "T"
3 circuitos color blanco o
negro.



Z141CE017T

Cristal degradado para
Track 15 W.



Z141RS026-

Conector en "X"
3 circuitos color blanco o
negro.



Z141CE019T

Cristal elíptico para Track
15 W.



Z141RS022-

Conector universal,
3 circuitos color blanco o
negro.



Z141WS004N

Louver honeycomb para
Track 15 W.



Z141CE011T

Cristal intenso para Track
10 W.



Z141CE025N

Snoot para Track 15 W.

	Z141CE029N	Aro de sujecion para accesorios Track 15 W.		Z141CS001N	Poste de 60 cm con proyector PAR30, (lámpara PAR30 no incluida).
	Z141CE020T	Cristal intenso para Track 35 W.		Z141CP002I	Kit abrazadera para árbol 1.2 m acero inoxidable.
	Z141CE021T	Cristal degradado para Track 35 W.		HA.1F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 90 negro.
	Z141CE023T	Cristal elíptico para Track 35 W.		HL.1F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 90 gris.
	Z141WS005N	Louver honeycomb para Track 35 W.		HA.3F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 160 negro.
	Z141CE030N	Aro de sujecion para accesorios Track 35 W.		HL.3F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 160 gris.
	Z141QS002N	Cinturon para árbol Z1.		Z141WS002N	Louver Honey Comb CECI 90.
	Z141QS004N	Tubo cuadrado 30 cm para colocar luminaria Z1.		HA.2C4.COV HW.2C4.COV	Tapa LETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.
	Z141WK001N	Tubo de 30 cm para colocar Minitommy, Lazzer mini, Lazzer, Lazzer III.		HA.3C4.COV HW.3C4.COV	Tapa LETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.
	Z141QS003N	Brazo de 30 cm para sobreponer Z1.		HA.2S4.COV HW.2S4.COV	Tapa EXTRALETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.



HA.3S4.COV
HW.3S4.COV

Tapa EXTRALETI 100
SQUARE ventanilla
cortesía negra / blanca.



H.LED.GU10.CCT

Refacción lámpara LED
GU10 3.5 W, TCC 2700 K y
4000 K, Dimensiones: Ø50
x 54 mm.



H.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 3 W, TCC
3000 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø75 x 20
mm.



H3.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 10 W, TCC
3000 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø100 x 37
mm.



H4.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 11 W, TCC:
2700 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø183 x 32
mm.



025 ECO

Cordón uso rudo Ecolite
300 V 2x18 AWG forrado
liso.

Z-2115

Poste circular de acero
2 m, acabado (color
gris, negro o terra). Para
colocar 2 luminarias T4.

Z-2116

Poste circular de acero 2
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2117

Poste circular de acero 3
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2112

Poste circular de acero 4
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2113

Poste circular de acero 5
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

