


ARA ARBOTANTE

MODELO: Z228US

SOBREPONER EN MURO EN EXTERIOR 3,5 W



Aplicaciones: Fachadas, pasillos y muros.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Arbotante decorativo para colocar en muro en exterior.

Cubierta y tubo de acero galvanizado con pulido espejo. Pintura con acabado poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.

Difusor frosted.

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.

INSTALACIÓN

Para sobreponer en muro mediante canope integrado

ACCESORIOS


Sin accesorios

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris, negro o terra

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje: | 120-220 V AC | IRC: | 80 |
| Corriente eléctrica: | 0,029 A-0,015 A | IP: | 65 |
| Frecuencia: | 50/60 Hz | Hrs. vida útil: | 50 000 |
| Potencia total: | 3,5 W | Temperatura de operación: | -20°C a +50°C |
| TCC: | 2700 K / 3000 K 4000 K / 5000 K | Garantía: | 5 años contra defectos de fabricación |
| Flujo total: | 510 lm (2700 K-4000 K) 570 lm (5000 K) | | |



ÓPTICAS



FROSTED

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

| MODELO | TCC | ÓPTICA | CONTROL | ACABADO |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| Z228US | 3 | F | N | N |
| | 2 2700 K | F Frosted | N ON-OFF | B Blanco |
| | 3 3000 K | | | G Gris |
| | 4 4000 K | | | N Negro |
| | 5 5000 K | | | R Terra |