FORZE

MODELO: Z815RE

EMPOTRADO EN MURO EN INTERIOR O EXTERIOR 5 W





Luminaria con luz de cortesía, para Iluminacion de pasillos, muros, habitaciones o escaleras.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cubierta en pintura electrostática color blanco, gris o negro.

Totalmente sellado contra intrusión de polvo fino y chorro de agua, grado IP65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.

Difusor frosted.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	N	N
Z815RE	**3** 3000 K **4** 4000 K **5** 5000 K	**F** Frosted	**N** ON-OFF	**B** Blanco **G** Gris **N** Negro

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Empotrar en housing no incluido (chalupa para pared) mediante soportes y tornillos integrados
Índice de protección:	IP65
Información eléctrica	
Voltaje:	120 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Supresor de picos integrado, 120 V AC
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Inyección de aluminio y cubierta en pintura electrostática
Difusor:	Frosted
Fuente de luz:	LED
Potencia:	5 W
Corriente eléctrica:	0.041 A
Flujo luminoso del sistema:	80 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K
Óptica:	Frosted
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C

Óptica



Frosted

5 W | 120 V AC | 80 lm | 3000 K 4000 K 5000 K | IRC 80 | IP 65 | TVU 50 000 h | HECHO EN MÉXICO | -20 °C +50 °C | B | G | N | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

Instalación



Compatible con chalupa 2x4 para empotrar a pared (no incluida).





Empotrar en housing no incluido (chalupa para pared) mediante soportes y tornillos integrados.