



SATUR

MODELOS: R311VP050, R311VP070, R311VP100
ILUMINACIÓN PÚBLICA


463



200

125

Luminaria industrial y vial de alto rendimiento diseñada para alumbrado público, áreas exteriores y vialidades urbanas.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo de aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable.

Materiales resistentes a la corrosión.

MSP-20-SURGE 20KA / 10KV en tipo serie - intercambiable.

Protección de ambiente marino.

Fusibles de protección en fase y neutro - intercambiable.

Opciones de receptáculo NEMA: Sin, Ansi C136.10 (3pin), Ansi C136.41 (7pin)

Telegestión.

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	5	5	T3	N	B
R311VP050 50 W	3 3000 K	2 8000 lm	T3 Curva tipo III	N ON-OFF	B Blanco
R311VP070 70 W	4 4000 K	5 11200 lm			
R311VP100 100 W	5 5000 K	7 16000 lm			
	6 6000 K				

Datos generales

Aplicación: Exterior

Instalación: Montar en brazo de 25 mm o 60 mm de diámetro (no incluido)

Índice de protección: IP66

Información eléctrica

Voltaje: 120-277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

Factor de potencia: >0.95

Control: ON-OFF

Certificados:    

Óptica


Curva tipo III

Información de la luminaria

Cuerpo: Cuerpo de aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable

Fuente de luz: LED

Potencia: 50 W, 70 W, 100 W

Corriente eléctrica: (50 W) 0,41 A-0,18 A (70 W) 0,58 A-0,25 A (100 W) 0,83 A-0,36 A

Flujo luminoso del sistema: (50 W) 8000 lm (70 W) 11200 lm (100 W) 16000 lm

Flujo luminoso mantenido a las 6,000 horas 98.18%

Temperatura de Color (TCC): 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K

Óptica: CURVA TIPO III

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 80

Horas de vida útil: 150,000 Hr

Temperatura ambiente: -40°C a 55°C



Humedad relativa de 10-95%



SATUR

MODELO: R311VP150

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria industrial y vial de alto rendimiento diseñada para alumbrado público, áreas exteriores y vialidades urbanas.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo de aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable.

Materiales resistentes a la corrosión.

MSP-20-SURGE 20KA / 10KV en tipo serie - intercambiable.

Protección de ambiente marino.

Fusibles de protección en fase y neutro - intercambiable.

Opciones de receptáculo NEMA: Sin, Ansi C136.10 (3pin), Ansi C136.41 (7pin)

Telegestión.


Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
R311VP150 150 W	5	10	T3	N	B
	3 3000 K	10 24000 lm	T3 Curva tipo III	N ON-OFF	B Blanco
	4 4000 K				
	5 5000 K				
	6 6000 K				


Datos generales		Óptica Curva tipo III
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Montar en brazo de 25 mm o 60 mm de diámetro (no incluido)	
Índice de protección:	IP66	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Factor de potencia:	>0.95	
Control:	ON-OFF	
Certificados:		
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cuerpo de aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	150 W	
Corriente eléctrica:	1,25 A-0,54 A	
Flujo luminoso del sistema:	24000 lm	
	Flujo luminoso mantenido a las 6,000 horas 98.18%	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K	
Óptica:	CURVA TIPO III	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	150,000 Hr	
Temperatura ambiente:	-40°C a 55°C	
	Humedad relativa de 10-95%	



Instalación



50 W, 70 W y 100 W



150 W

Montar en brazo de 25 mm o 60 mm de diámetro exterior (no incluido).