





# SOLED MINI

## MODELO: Z132CE

### EMPOTRADO PARA EXTERIOR 30 W



**Z141CE008G**  
Housing de aluminio no incluido



**Detalle de instalación empotrado a piso**

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo en fundición de aluminio y aro de aluminio maquinado con acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática. Disponible con tapa de acero inoxidable.

Cristal templado serigrafiado de 9 mm de espesor.

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado.

Disponible con 3 reflectores de diferentes ángulos de apertura: 12°, 20° y reflector asimétrico, temperaturas de color de 3000 K y 4000 K.

#### INSTALACIÓN

Para empotrar en piso mediante housing (no incluido)

#### ACCESORIO NO INCLUIDO

**Z141CE008G** Housing de aluminio para empotrar a piso


#### ACABADO

Pintura electrostática color gris, negro, terra, o tapa de acero inoxidable

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120-277 V AC	
Corriente eléctrica:	0,25 A-0,10 A	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Potencia total:	30 W	
TCC:	3000 K	4000 K
Flujo total:	3960 lm	4080 lm
IRC:	80	


IP:	67
Hrs. vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación



#### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
<b>Z132CE</b>	<b>3</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
	3 3000 K	A Asimétrico	N ON-OFF	Tapa aluminio
	4 4000 K	C Concentrado 12°		<b>B</b> Blanco
		M Medio 20°		<b>G</b> Gris
				<b>N</b> Negro
				<b>R</b> Terra
				<b>I</b> Tapa acero inox. (únicamente aro circular)

#### REFLECTORES



ASIMÉTRICO