


FUNGO 2 W

MODELO: Z154US

SOBREPONER EN PISO EN EXTERIOR 2 W



Fungo canope
(no incluido)

Fungo estaca
(no incluida)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo y cono de cobre, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color negro o terra.



Difusor de policarbonato frosted.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z154US	4	F	N	N
	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	N Negro R Terra
	4 4000 K			
	5 5000 K			

Datos generales		Óptica  Frosted
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Para sobreponer con canope o estaca	
Índice de protección:	IP64	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-220 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-220 V AC	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cono de cobre, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática	
Difusor:	Policarbonato frosted	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	2 W	
Corriente eléctrica:	0.016 A-0.009 A	
Flujo luminoso del sistema:	240 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K y 5000 K	
Óptica:	Frosted	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



Accesorios (no incluidos)		
	Z141CC001- Canope de aluminio.	
	Z141CK001N Estaca termoplástico 30 cm.	
Instalación		
		
	Sobreponer en pasto/tierra con estaca (no incluida).	Sobreponer en piso con canope (no incluido).