


LENA COB UNIDIRECCIONAL

MODELO: Z377PC
SOBREPONER EN MURO EN EXTERIOR 10 W


Arbotante decorativo arquitectónico de gran potencia para iluminación de fachadas con luz unidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.

Canope integrado para sobreponer en muro.

Disponible con IRC 97 (bajo pedido).


Configuración del producto

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
Z377PC	3	M	N	N
	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	B Blanco
	4 4000 K	M Medio 26°		G Gris N Negro

Datos generales		Reflectores
Aplicación:	Exterior	 19°
Instalación:	Sobreponer en muro / Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido)	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		 26°
Voltaje:	120-220 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 V AC	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	10 W	
Corriente eléctrica:	0.083 A-0.045 A	
Flujo luminoso del sistema:	980-1010 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K	
Reflectores:	Concentrado 19°, Medio 26°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



LENA COB BIDIRECCIONAL

MODELO: Z378PC
SOBREPONER EN MURO EN EXTERIOR 20 W


Arbotante decorativo arquitectónico de gran potencia para iluminación de fachadas con luz bidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.

Canope integrado para sobreponer en muro.

Disponible con IRC 97 (bajo pedido).

Configuración del producto

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
Z378PC	3	M	N	N
	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	B Blanco
	4 4000 K	M Medio 26°		G Gris
				N Negro

Datos generales		Reflectores
Aplicación:	Exterior	 19°
Instalación:	Sobreponer en muro / Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido)	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		 26°
Voltaje:	120-220 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 V AC	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	20 W	
Corriente eléctrica:	0.16 A-0.090 A	
Flujo luminoso del sistema:	1960-2020 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K	
Reflectores:	Concentrado 19°, Medio 26°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	




Accesorios




Z141CP002I- Abrazadera de acero inox. para árbol/palmera (no incluido)

Instalación



Sobreponer en muro
mediante canope integrado.



Sobreponer en árbol mediante
abrazadera (accesorio no incluido).