


LENA CUADRADA S UNIDIRECCIONAL

MODELO: Z383QS
SOBREPONER EN MURO EN EXTERIOR 10 W


Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.


Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z383QS	3	K	N	N
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	B Blanco
	3 3000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF	G Gris
	4 4000 K	M Media 30°		N Negro
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

Datos generales		Ópticas
Aplicación:	Exterior	 10°
Instalación:	Sobreponer en muro	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		 14°
Voltaje:	120 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC	 30°
Control:	ON-OFF, 0-10 V	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		 17°x35°
Cuerpo:	Aluminio maquinado acabado en poliéster micropulverizado de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	
Fuente de luz:	LED	 40°
Potencia:	10 W	
Corriente eléctrica:	0,083 A	
Flujo luminoso del sistema:	752 lm	
Temperatura de Color (TCC):	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde	
Ópticas:	Super concentrada 10°, Concentrada 14°, Media 30°, Elíptica 17°x35°, Difusa 40°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C	



LENA CUADRADA S BIDIRECCIONAL

MODELO: Z386QS
SOBREPONER EN MURO EN EXTERIOR 20 W


Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz bidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.


Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z386QS	3	K	N	N
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	B Blanco
	3 3000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF	G Gris
	4 4000 K	M Media 30°		N Negro
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

Datos generales		Ópticas
Aplicación:	Exterior	 10°
Instalación:	Sobreponer en muro	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		 14°
Voltaje:	120 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC	 30°
Control:	ON-OFF, 0-10 V	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		 17°x35°
Cuerpo:	Aluminio maquinado acabado en poliéster micropulverizado de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	
Fuente de luz:	LED	 40°
Potencia:	20 W	
Corriente eléctrica:	0,16 A	
Flujo luminoso del sistema:	1504 lm	
Temperatura de Color (TCC):	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde	
Ópticas:	Super concentrada 10°, Concentrada 14°, Media 30°, Elíptica 17°x35°, Difusa 40°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C	



Instalación



Sobreponer en muro.