

85919

VF300-G3-830-06

VALUE Flex G3 300



Uso SemiProfesional para interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 24V

Nivel de potencia nominal por metro: 2 W

Potencia nominal: 12 W

Temperatura de color: 3000K

Índice de reproducción cromática CRI: >80

Flujo luminoso por metro: 295 lm

Eficiencia luminosa: 148 lm/W

Ángulo de radiación: 120 °

Largo: 6000 mm

Ancho: 8 mm

Alto: 1,5 mm

Longitud del cable: 500 mm

Peso del producto: 380 g

Vida útil lámpara: 35 000 h



Áreas de aplicación

Hospitalidad

Señalización

Iluminación de arquitectura

Iluminación de bóvedas

Iluminación general

Integración en pared

Iluminación para vitrinas

Beneficios del producto

Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo

Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs

homogénea y elevada consistencia del color

Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior

Características del producto

Disponible con color claro: Blanco cálido, blanco frío

Elevada consistencia del color: 4 SDCM

Autorefrigeración

Ángulo de haz por módulo: 120°

Tipo de protección: IP20

Reduce

MEDIDAS

