

85926

VF1500-G3-827-05

VALUE Flex G3 1500



Uso SemiProfesional para interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 24V

Nivel de potencia nominal por metro: 11,5 W

Potencia nominal: 57,5 W

Temperatura de color: 2700K

Índice de reproducción cromática CRI: >80

Flujo luminoso por metro: 1445 lm

Eficiencia luminosa: 126 lm/W

Ángulo de radiación: 120 °

Largo: 5000 mm

Ancho: 8 mm

Alto: 1,5 mm

Longitud del cable: 500 mm

Peso del producto: 90 g

Vida útil lámpara: 35 000 h



Áreas de aplicación

- Hospitalidad
- Señalización
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación de bóvedas
- Iluminación general
- Integración en pared
- Iluminación para vitrinas

Características del producto

- Elevada consistencia del color: 4 SDCM
- Auto refrigeración
- Ángulo de haz por módulo: 120°
- Tipo de protección: IP20

Beneficios del producto

- Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo
- Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs homogénea y elevada consistencia del color
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior

MEDIDAS

