

# 85938

VF2000-G3-840-05  
VALUE Flex G3 2000



## Uso Semiprofesional para interiores

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 24V  
Nivel de potencia nominal por metro: 14,4 W  
Potencia nominal 72 W  
Temperatura de color: 4000K  
Índice de reproducción cromática CRI: >80  
Flujo luminoso por metro: 2000 lm  
Eficiencia luminosa: 139 lm/W  
Ángulo de radiación: 120 °  
Largo: 5000 mm  
Ancho: 8 mm  
Alto 1,5 mm  
Longitud del cable: 500 mm  
Peso del producto: 84 g  
Vida útil lámpara: 35 000 h

#### Beneficios del producto

- Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo
- Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs homogénea y elevada consistencia del color
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior



#### Áreas de aplicación

- Hospitalidad
- Señalización
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación de bóvedas
- Iluminación general
- Integración en pared
- Iluminación para vitrinas

#### Características del producto

- Elevada consistencia del color: 4 SDCM
- Auto refrigeración
- Ángulo de haz por módulo: 120°
- Tipo de protección: IP20

### MEDIDAS

