

85984

VFP1200S-G3-865-06

VALUE Flex Protect G3 1200 Short Pitch



Uso SemiProfesional para Interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 24V

Nivel de potencia nominal por metro: 10 W

Potencia nominal: 60 W

Temperatura de color: 6500K

Índice de reproducción cromática CRI: >80

Flujo luminoso por metro: 1200 lm

Eficiencia luminosa: 120 lm/W

Ángulo de radiación: 120 °

Largo: 6000 mm

Ancho: 11 mm

Alto: 4 mm

Longitud del cable: 500 mm

Peso del producto: 465 g

Vida útil lámpara: 35 000 h

Beneficios del producto

Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo

Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs homogénea y elevada consistencia del color

Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior



Áreas de aplicación

Áreas húmedas o con vapor

Iluminación general

Hospitalidad

Iluminación para vitrinas

Señalización

Iluminación de arquitectura

Integración en pared

Apto para uso en zonas exteriores

Características del producto

Flujo luminoso: hasta 1.200 lm/m

Tipo de protección: IP66

Elevada consistencia del color: 4 SDCM

Ángulo de haz por módulo: 120°

MEDIDAS

