


**RUVE SIN FOTOCELDA 25 W**

**MODELO: R308VP025**

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

**Configuración del producto**

| MODELO           | TCC      | LÚMENES   | CONTROL           | CONTROL                         | ACABADO                                                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                  | <b>5</b> | <b>2</b>  | <b>T3</b>         | <b>NS</b>                       | <b>B</b>                                                        |
| <b>R308VP025</b> | 5 5700 K | 2 3425 lm | T3 Curva tipo III | NS Tensión de red sin fotocelda | B Blanco<br>D Rojo<br>E Azul<br>G Gris<br>H Amarillo<br>J Verde |


| Datos generales                         |                                                                                        | <div>Óptica</div> <div></div> <div>Curva tipo III</div> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                             | Exterior                                                                               |                                                                                                                                              |
| Instalación:                            | Montar en poste de 6 m mediante brazo OV (no incluidos)                                |                                                                                                                                              |
| Índice de protección:                   | IP66                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Voltaje:                                | 120–277 V AC                                                                           |                                                                                                                                              |
| Frecuencia:                             | 50/60 Hz                                                                               |                                                                                                                                              |
| Driver:                                 | Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado |                                                                                                                                              |
| Control:                                | ON-OFF                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Certificado:                            | NOM-031-ENER-2019                                                                      |                                                                                                                                              |
| Información de la luminaria             |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Cuerpo:                                 | Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería                     |                                                                                                                                              |
| Fuente de luz:                          | LED                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Potencia:                               | 25 W                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Corriente eléctrica:                    | 0,20 A–0,090 A                                                                         |                                                                                                                                              |
| Flujo luminoso del sistema:             | 3425 lm                                                                                |                                                                                                                                              |
| Temperatura de Color (TCC):             | 5700 K                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Óptica:                                 | CURVA TIPO III                                                                         |                                                                                                                                              |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC): | 80                                                                                     |                                                                                                                                              |
| Horas de vida útil:                     | 75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)                              |                                                                                                                                              |



## RUVE CON FOTOCELDA 50 W

**MODELO: R308VP050**

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

### Configuración del producto

| MODELO           | TCC      | LÚMENES   | CONTROL           | CONTROL                         | ACABADO                                                         |
|------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>R308VP050</b> | <b>5</b> | <b>5</b>  | <b>T3</b>         | <b>NS</b>                       | <b>B</b>                                                        |
|                  | 5 5700 K | 5 6850 lm | T3 Curva tipo III | NS Tensión de red sin fotocelda | B Blanco<br>D Rojo<br>E Azul<br>G Gris<br>H Amarillo<br>J Verde |


| Datos generales                         |                                                                                        | <div>Óptica</div> <div></div> <div>Curva tipo III</div> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                             | Exterior                                                                               |                                                                                                                                              |
| Instalación:                            | Montar en poste de 6 m mediante brazo OV (no incluidos)                                |                                                                                                                                              |
| Índice de protección:                   | IP66                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Voltaje:                                | 120-277 V AC                                                                           |                                                                                                                                              |
| Frecuencia:                             | 50/60 Hz                                                                               |                                                                                                                                              |
| Driver:                                 | Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120-277 V AC mayor a 95% integrado |                                                                                                                                              |
| Control:                                | ON-OFF                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Certificado:                            | NOM-031-ENER-2019                                                                      |                                                                                                                                              |
| Información de la luminaria             |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Cuerpo:                                 | Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería                     |                                                                                                                                              |
| Fuente de luz:                          | LED                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Potencia:                               | 50 W                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Corriente eléctrica:                    | 0,41 A-0,18 A                                                                          |                                                                                                                                              |
| Flujo luminoso del sistema:             | 6850 lm                                                                                |                                                                                                                                              |
| Temperatura de Color (TCC):             | 5700 K                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Óptica:                                 | CURVA TIPO III                                                                         |                                                                                                                                              |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC): | 80                                                                                     |                                                                                                                                              |
| Horas de vida útil:                     | 75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)                              |                                                                                                                                              |



## RUVE CON FOTOCELDA 75 W

**MODELO: R308VP075**

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

### Configuración del producto

| MODELO           | TCC      | LÚMENES    | CONTROL           | CONTROL                         | ACABADO                                                         |
|------------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                  | <b>5</b> | <b>7</b>   | <b>T3</b>         | <b>NS</b>                       | <b>B</b>                                                        |
| <b>R308VP075</b> | 5 5700 K | 7 10275 lm | T3 Curva tipo III | NS Tensión de red sin fotocelda | B Blanco<br>D Rojo<br>E Azul<br>G Gris<br>H Amarillo<br>J Verde |


| Datos generales                         |                                                                                        | <div>Óptica</div> <div></div> <div>Curva tipo III</div> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                             | Exterior                                                                               |                                                                                                                                              |
| Instalación:                            | Montar en poste de 9 m mediante brazo OV (no incluidos)                                |                                                                                                                                              |
| Índice de protección:                   | IP66                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Voltaje:                                | 120-277 V AC                                                                           |                                                                                                                                              |
| Frecuencia:                             | 50/60 Hz                                                                               |                                                                                                                                              |
| Driver:                                 | Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120-277 V AC mayor a 95% integrado |                                                                                                                                              |
| Control:                                | ON-OFF                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Certificado:                            | NOM-031-ENER-2019                                                                      |                                                                                                                                              |
| Información de la luminaria             |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Cuerpo:                                 | Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería                     |                                                                                                                                              |
| Difusor:                                | Polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%            |                                                                                                                                              |
| Fuente de luz:                          | LED                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Potencia:                               | 75 W                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Corriente eléctrica:                    | 0,62 A-0,27 A                                                                          |                                                                                                                                              |
| Flujo luminoso del sistema:             | 10275 lm                                                                               |                                                                                                                                              |
| Temperatura de Color (TCC):             | 5700 K                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Óptica:                                 | CURVA TIPO III                                                                         |                                                                                                                                              |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC): | 80                                                                                     |                                                                                                                                              |
| Horas de vida útil:                     | 75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)                              |                                                                                                                                              |



## RUVE CON FOTOCELDA 100 W

**MODELO: R308VP0100**

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.


### Configuración del producto

| MODELO            | TCC      | LÚMENES     | CONTROL           | CONTROL                         | ACABADO                                                         |
|-------------------|----------|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>R308VP0100</b> | <b>5</b> | <b>10</b>   | <b>T3</b>         | <b>NS</b>                       | <b>B</b>                                                        |
|                   | 5 5700 K | 10 13700 lm | T3 Curva tipo III | NS Tensión de red sin fotocelda | B Blanco<br>D Rojo<br>E Azul<br>G Gris<br>H Amarillo<br>J Verde |

| Datos generales                         |                                                                                        | <div>Óptica</div> <div></div> <div>Curva tipo III</div> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                             | Exterior                                                                               |                                                                                                                                              |
| Instalación:                            | Montar en poste de 9 m mediante brazo OV (no incluidos)                                |                                                                                                                                              |
| Índice de protección:                   | IP66                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Voltaje:                                | 120–277 V AC                                                                           |                                                                                                                                              |
| Frecuencia:                             | 50/60 Hz                                                                               |                                                                                                                                              |
| Driver:                                 | Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado |                                                                                                                                              |
| Control:                                | ON–OFF                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Certificado:                            | NOM–031–ENER–2019                                                                      |                                                                                                                                              |
| Información de la luminaria             |                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Cuerpo:                                 | Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería                     |                                                                                                                                              |
| Fuente de luz:                          | LED                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Potencia:                               | 100 W                                                                                  |                                                                                                                                              |
| Corriente eléctrica:                    | 0,83 A–0,36 A                                                                          |                                                                                                                                              |
| Flujo luminoso del sistema:             | 13700 lm                                                                               |                                                                                                                                              |
| Temperatura de Color (TCC):             | 5700 K                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Óptica:                                 | CURVA TIPO III                                                                         |                                                                                                                                              |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC): | 80                                                                                     |                                                                                                                                              |
| Horas de vida útil:                     | 75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)                              |                                                                                                                                              |



## Instalación

6000  
9000Montar en poste de 6 a 9 m  
mediante brazo OV (no incluidos).Tuercas y  
rondanas de 1"  
de diámetro

270mm

190mm

660 ± 15mm

NOTA: El diseño y estructura de la zapata en donde será instalado el poste debe ser consultado con el arquitecto responsable de la obra.