

ZERA 8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights diseñados especialmente para funcionar en México, con una garantía de cinco años. Para empotrar en interiores en falso plafón o bote de colado.






Ficha técnica

ZERA 8,5 W · 12 W · 16 W







Z163CE 8,5 W 900 lúmenes Z164CE 12 W 1 300 lúmenes Z165CE 16 W 1 750 lúmenes

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z163CE	3	F	Т	В
Z164CE Z165CE	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Indice de Protección: IP62
- Conexión: 120 V AC
- Corriente eléctrica: 8,5 W 0,07 A, 12 W 0,1 A, 16 W 0,13 A
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
- Vida promedio: 50 000 horas
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

